

JINYU JA665

Ficha técnica · Neumático radial de camión, uso mixto (carretera y camino)

Descripción



El Jinyu JA665 es un neumático radial para camión de uso mixto, diseñado para trabajar tanto en carretera como en caminos de servicio combinado. Está pensado principalmente para posición de dirección y mixta, lo que lo hace ideal para unidades que alternan entre asfalto, tramos de ripio y zonas de faena.

Ofrece alta resistencia a la abrasión y al desgaste, lo que se traduce en un buen rendimiento kilométrico y durabilidad, con una construcción reforzada de 16 a 20 telas (PR) según la medida, capaz de soportar cargas elevadas. Varias medidas cuentan con marcaje M+S y símbolo de copo de nieve.

ATRIBUTOS



Alta durabilidad



Alta resistencia

APLICACIÓN



Tolva



Camión mixer



Tolva multi-eje

Resumen técnico



Excelente estabilidad en el manejo



Rendimiento excepcional a alta velocidad



Baja generación de calor



Alta resistencia al desgaste y gran comodidad de conducción

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	JA665
Tipo	Camión radial (TBR) · Uso mixto
Aplicación	Mixto / Regional (carretera y camino)
Posición	Dirección / Mixta (todas las posiciones en servicio mixto)
Vehículos	Camiones tolva, mixer y tolva multi-eje
Construcción	Radial, de 16 a 20 telas (PR) según medida
Índice de velocidad	K (110 km/h) y L (120 km/h)
Marcaje	M+S y copo de nieve (3PMSF) en medidas seleccionadas
Aros disponibles	22.5", 24" y 24.5" (10 medidas)

Hasta 4.625 kg

Carga máxima por neumático (simple)

16 a 20 PR

Construcción radial reforzada

10 medidas

Aros de 22.5", 24" y 24.5"

JINYU JA665

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	PR	Índice carga / vel.	Vel. máx. (km/h)	Aro std (plg)	Carga máx. (kg)		Presión máx. (kPa / psi)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho sección (mm)	Origen
						Simple	Dual					
22.5"	11R22.5	16	148/145 L	120	8.25	3.150	2.900	850 / 123	17.5	1054	279	CN
	12R22.5	18	152/149 K	110	9.00	3.550	3.250	930 / 135	18.0	1085	300	CN-VN
	13R22.5	20	156/150 L	120	9.75	4.000	3.350	900 / 130	18.0	1124	320	CN-VN
	295/80R22.5	18	152/149 K	110	9.00	3.550	3.250	900 / 130	18.5	1044	298	CN
	295/80R22.5*	18	154/149 K	110	9.00	3.750	3.250	850 / 125	17.0	1044	298	VN
	315/80R22.5	20	156/153 L	120	9.00	4.000	3.650	850 / 125	17.0	1076	312	CN-VN
	315/80R22.5	20	161/157 K	110	9.00	4.625	4.125	900 / 130	17.0	1076	312	VN
	315/80R22.5	20	156/150 (154/150) L (M)	120 (130)	9.00	4.000	3.350	850 / 125	17.0	1076	312	VN
24"	12.00R24	20	160/157 K	110	8.50	4.500	4.125	900 / 130	14.5	1226	315	CN
24.5"	11R24.5	16	149/146 L	120	8.25	3.250	3.000	830 / 120	17.5	1104	279	CN

- Índice de velocidad: K = 110, L = 120, M = 130 km/h. PR = índice de telas (Ply Rating). Simple = montaje individual; Dual = montaje doble (gemelo).
- Presión máxima igual para montaje simple y dual. Dimensiones con el neumático inflado en su aro estándar.
- (*) La medida 295/80R22.5 154/149K corresponde a la versión JA665+.
- Origen de fabricación: CN = China, VN = Vietnam.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Características y beneficios

- **Ultra resistencia al desgaste:** compuesto de alta resistencia a la abrasión para un alto rendimiento kilométrico.
- **Alta estabilidad en el manejo:** dibujo de bloques que entrega control y precisión tanto en carretera como en camino.
- **Alta capacidad de carga:** carcasa reforzada de hasta 20 PR, con cargas de hasta 4.625 kg por neumático.
- **Alta resistencia al arrastre y cortes:** ideal para giros cerrados y maniobras en faena (alta resistencia al "scrub").
- **Baja generación de calor:** menor temperatura de operación, lo que favorece la vida útil de la carcasa.