

JINYU JA767

Ficha técnica · Neumático radial de camión y bus, uso regional

Descripción



El Jinyu JA767 es un neumático radial para camión y bus de la línea regional de Jinyu, pensado para transporte regional y de distribución en carretera y ciudad. Es apto para todas las posiciones, especialmente dirección, en camiones de carga, furgones de distribución, tolvas y buses de tamaño medio.

Su dibujo optimizado reduce el ruido y favorece un desgaste parejo, mientras que el diseño de sus surcos reduce la retención de piedras para proteger la carcasa. Su construcción de 16 a 18 telas (PR) y su compuesto resistente a los desgarros entregan alta durabilidad y capacidad de carga.

ATRIBUTOS



Bajo ruido



Alta durabilidad



Alta resistencia

APLICACIÓN



Camión de carga



Tolva

Resumen técnico



Precisión y estabilidad en la dirección



Ideal para uso regional en carretera y ciudad



Compuesto resistente al desgaste y al calor



Alta resistencia a desgarros y cortes

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	JA767
Tipo	Camión y bus radial (TBR) · Línea regional
Aplicación	Regional / Distribución (carretera y ciudad)
Posición	Todas las posiciones, ideal para dirección (uso regional)
Vehículos	Camiones de carga, furgones de distribución, tolvas y buses
Construcción	Radial, de 16 a 18 telas (PR) según medida
Índice de velocidad	J (100 km/h), K (110 km/h) y L (120 km/h)
Aros disponibles	17.5", 19.5", 20" y 22.5" (8 medidas)

Hasta 3.550 kg

Carga máxima por neumático (simple)

16 a 18 PR

Construcción radial reforzada

8 medidas

Aros de 17.5" a 22.5"

JINYU JA767

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	PR	Índice carga / vel.	Vel. máx. (km/h)	Aro std (plg)	Carga máx. (kg)		Presión máx. (kPa / psi)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho sección (mm)	Origen
						Simple	Dual					
17.5"	215/75R17.5	16	135/133 L	120	6.00	2.180	2.060	860 / 125	15.0	767	211	CN
	235/75R17.5	18	143/141 L	120	6.75	2.725	2.575	860 / 125	15.0	797	233	CN
19.5"	265/70R19.5	18	143/141 J	100	7.50	2.725	2.575	900 / 130	15.0	867	262	CN-VN
20"	10.00R20	18	149/146 K	110	7.50	3.250	3.000	930 / 135	15.5	1065	278	VN
	11.00R20	18	152/149 K	110	8.00	3.550	3.250	930 / 135	17.0	1096	293	VN
22.5"	275/70R22.5	18	148/145 K	110	8.25	3.150	2.900	900 / 130	17.0	958	276	CN
	275/80R22.5	18	149/146 L	120	8.25	3.250	3.000	900 / 130	18.5	1012	276	VN
	295/80R22.5	18	152/149 L	120	9.00	3.550	3.250	900 / 130	18.0	1044	298	VN

- Índice de velocidad: J = 100, K = 110, L = 120 km/h. PR = índice de telas (Ply Rating). Simple = montaje individual; Dual = montaje doble (gemelo).
- Presión máxima igual para montaje simple y dual. Dimensiones con el neumático inflado en su aro estándar.
- Origen de fabricación: CN = China, VN = Vietnam.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Características y beneficios

- **Bajo ruido:** dibujo de banda optimizado que reduce el ruido de rodado y las vibraciones.
- **Reduce la retención de piedras:** geometría de surcos que expulsa las piedras antes de que dañen la carcasa.
- **Resistencia a desgarrros:** compuesto resistente a cortes y desgarrros para uso exigente.
- **Alta capacidad de carga:** carcasa reforzada de hasta 18 PR, con cargas de hasta 3.550 kg por neumático.
- **Alta durabilidad:** desgaste parejo y compuesto resistente a la abrasión para un alto rendimiento kilométrico.
- **Precisión en la dirección:** banda de rodamiento que mejora la respuesta y la estabilidad en recta.