JINYU JD690

Ficha técnica · Neumático radial de camión y camión liviano, todas las posiciones



Descripción

El Jinyu JD690 es un neumático radial para camión liviano y camión mediano, apto para todas las posiciones. Su dibujo de bloques entrega un excelente agarre y una alta estabilidad en el manejo, ideal para camiones de carga, rígidos y con remolque.

Ofrece alta durabilidad y resistencia, con un compuesto resistente a cortes y desgarros, alta resistencia al desgaste y baja generación de calor. Su construcción va de 14 a 22 telas (PR) según la medida.

ATRIBUTOS

- Alta durabilidad
- Alta resistencia
- Excelente agarre

APLICACIÓN



- Camión 3/4
- Rígido
- Con remolque

Resumen técnico

- **Alta estabilidad en el manejo**
- **Baja generación de calor**
- **Resistencia a cortes, desgarros y desgaste**

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	JD690
Tipo	Camión y camión liviano radial (TBR / LT)
Posición	Todas las posiciones
Vehículos	Camiones 3/4, camiones rígidos y camiones con remolque
Construcción	Radial, de 14 a 22 telas (PR) según medida
Índice de velocidad	J (100), K (110) y L (120 km/h)
Aros disponibles	16" y 20" (10 medidas)

Hasta 4.250 kg
Carga máxima por neumático (simple)

14 a 22 PR
Construcción radial reforzada

10 medidas
Aros de 16" y 20"

JINYU JD690

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	PR	Índice carga / vel.	Vel. máx. (km/h)	Aro std (plg)	Carga máx. (kg)		Presión máx. (kPa / psi)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho sección (mm)	Origen
						Simple	Dual					
16"	**7.00R16LT**	14	118/114 L	120	5.50F	1.320	1.180	770 / 110	11.5	775	205	CN
	7.50R16LT	14	122/118 L	120	6.00G	1.500	1.320	770 / 110	12.5	815	215	CN·VN
	8.25R16LT	16	128/124 L	120	6.50H	1.800	1.600	770 / 110	13.5	865	235	CN
20"	**8.25R20**	16	139/137 K	110	6.50	2.430	2.300	930 / 135	15.0	974	236	CN
	9.00R20	16	144/142 K	110	7.00	2.800	2.650	900 / 130	15.5	1030	259	CN
	10.00R20	18	149/146 K	110	7.50	3.250	3.000	930 / 135	16.0	1065	278	CN
	11.00R20	18	152/149 K	110	8.00	3.550	3.250	930 / 135	17.5	1096	293	CN·VN
	12.00R20*	18	154/151 K	110	8.50	3.750	3.450	830 / 120	18.0	1136	315	—
	12.00R20*	20	156/153 K	110	8.50	4.000	3.650	900 / 130	18.0	1136	315	—
	12.00R20	22	158/155 J	100	8.50	4.250	3.875	970 / 140	17.5	1136	315	CN·VN

• Índice de velocidad: J = 100, K = 110, L = 120 km/h. LT = camión liviano (Light Truck). Aro std con letra (F, G, H) = contorno de pestaña del aro. PR = índice de telas (Ply Rating). Simple = montaje individual; Dual = montaje doble (gemelo).
• Presión máxima igual para montaje simple y dual. Dimensiones con el neumático inflado en su aro estándar.
• (*) Versiones de 18 y 20 PR según catálogo anterior de Jinyu (sin dato de origen); confirmar disponibilidad.
• Origen de fabricación: CN = China, VN = Vietnam.
• Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Características y beneficios

- **Resistencia a cortes y desgarros:** compuesto robusto que protege la banda frente a piedras y daños del camino.
- **Alta estabilidad en el manejo:** dibujo que entrega control y precisión con carga.
- **Excelente agarre:** bloques que mejoran la tracción y el frenado.
- **Alta resistencia al desgaste:** mayor rendimiento kilométrico.
- **Baja generación de calor:** menor temperatura de operación, lo que favorece la vida útil de la carcasa.
- **Alta capacidad de carga:** hasta 22 PR, con cargas de hasta 4.250 kg por neumático.