JINYU JD755

Ficha técnica · Neumático radial de camión, uso mixto On & Off Road (carretera y faena)

Descripción

El Jinyu JD755 es un neumático radial para camión de la línea On & Off Road de Jinyu, diseñado para trabajar en carretera y en caminos de faena, construcción y ripio. Su dibujo de bloques robustos entrega excelente tracción y agarre en condiciones exigentes.

Ofrece alta durabilidad y resistencia, con un compuesto resistente a cortes y desgarros que protege la banda de daños, alta resistencia al arrastre y una carcasa de 16 a 22 telas (PR) capaz de soportar hasta 5.450 kg por neumático. Ideal para tolvas y camiones tanque.

ATRIBUTOS

- Alta durabilidad
- Alta resistencia

APLICACIÓN

- Tolva volteo
- Tolva
- Camión tanque

Resumen técnico

- **Resistencia a cortes y desgarros**
- **Excelente agarre y tracción**
- **Muy alta resistencia al desgaste**
- **Alta capacidad de carga, hasta 22 PR**

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	JD755
Tipo	Camión radial (TBR) · On & Off Road
Aplicación	Mixto carretera / faena (construcción, ripio)
Posición	Todas las posiciones en servicio mixto
Vehículos	Tolvas, tolvas volteo y camiones tanque
Construcción	Radial, de 16 a 22 telas (PR) según medida
Índice de velocidad	G (90), J (100), K (110) y L (120 km/h)
Marcaje	M+S y copo de nieve (3PMSF) en medidas para Europa
Etiqueta UE	Resist. rodadura D · Agarre en mojado C · Ruido 75 dB (B)
Aros disponibles	22.5" (9 medidas)

Hasta 5.450 kg
Carga máxima por neumático (simple)

Hasta 22,5 mm
Profundidad de piso

16 a 22 PR
Construcción radial reforzada

JINYU JD755

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	PR	Índice carga / vel.	Vel. máx. (km/h)	Aro std (plg)	Carga máx. (kg)		Presión máx. (kPa / psi)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho sección (mm)	Origen
						Simple	Dual					
22.5"	**11R22.5**	16	148/145 J	100	8.25	3.150	2.900	840 / 120	19.0	1059	279	CN·VN
	12R22.5	18	152/149 K	110	9.00	3.550	3.250	930 / 135	20.5	1096	300	CN·VN
	13R22.5	20	156/150 J	100	9.75	4.000	3.350	900 / 130	22.5	1124	320	CN·VN
	13R22.5	20	156/150 K	110	9.75	4.000	3.350	900 / 130	22.5	1124	320	VN
	275/80R22.5	18	149/146 L	120	8.25	3.250	3.000	900 / 130	22.0	1012	276	VN
	295/80R22.5*	18	154/149 L	120	9.00	3.750	3.250	850 / 125	21.0	1012	276	VN
	315/80R22.5	20	156/153 K	110	9.00	4.000	3.650	850 / 125	22.0	1076	312	CN
	315/80R22.5	20	156/150 (154/150) J (K)	100 (110)	9.00	4.000	3.650	850 / 125	21.5	1076	312	VN
	315/80R22.5	22	167/164 G	90	9.00	5.450	5.000	950 / 140	21.5	1076	312	VN

• Índice de velocidad: G = 90, J = 100, K = 110, L = 120 km/h. PR = índice de telas (Ply Rating). Simple = montaje individual; Dual = montaje doble (gemelo).
• Presión máxima igual para montaje simple y dual. Dimensiones con el neumático inflado en su aro estándar.
• (*) Diámetro y ancho de la 295/80R22.5 según tabla oficial de Jinyu (iguales a la 275/80R22.5); verificar en el flanco.
• Origen de fabricación: CN = China, VN = Vietnam.
• Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Características y beneficios

- **Resistencia a cortes y desgarros:** compuesto robusto para caminos de faena, piedras y construcción.
- **Evita daños en la banda:** bloques diseñados para proteger la banda de rodamiento en terrenos exigentes.
- **Excelente agarre y tracción:** bloques robustos con gran agarre en carretera y fuera de ella.
- **Alta resistencia al arrastre:** soporta giros cerrados y maniobras en faena (alta resistencia al "scrub").
- **Muy alta resistencia al desgaste:** banda profunda (hasta 22,5 mm) para un mayor rendimiento kilométrico.
- **Alta capacidad de carga:** carcasa reforzada de hasta 22 PR, con cargas de hasta 5.450 kg por neumático.