

JINYU JD756

Ficha técnica · Neumático radial de camión, tracción Off Road (fuera de camino)



Descripción

El Jinyu JD756 es un neumático radial para camión de la línea Off Road de Jinyu, diseñado para el eje de tracción en aplicaciones de trabajo pesado, como tolvas y camiones volteo que operan en caminos sin pavimentar, obras, minería y canteras.

Destaca por su alta durabilidad y resistencia, excelente tracción, resistencia a cortes y alta resistencia al arrastre. Su banda profunda, de hasta 24 mm, entrega un agarre firme y protege la carcasa en terrenos difíciles.

ATRIBUTOS



Alta durabilidad



Alta resistencia

APLICACIÓN



Tolva



Tolva volteo

Resumen técnico



Resistencia a cortes y daños en la banda



Excelente agarre y tracción



Banda profunda de hasta 24 mm



Alta capacidad de carga, hasta 22 PR

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	JD756
Tipo	Camión radial (TBR) · Tracción Off Road
Aplicación	Off Road / Fuera de camino (obra, minería, cantera, ripio)
Posición	Tracción (eje motriz)
Vehículos	Tolvas y camiones volteo
Construcción	Radial, de 16 a 22 telas (PR) según medida
Índice de velocidad	G (90), J (100) y K (110 km/h)
Aros disponibles	20", 22.5" y 24.5" (10 medidas)

Hasta 5.450 kg

Carga máxima por neumático (simple)

Hasta 24 mm

Profundidad de piso

10 medidas

Aros de 20", 22.5" y 24.5"

JINYU JD756

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	PR	Índice carga / vel.	Vel. máx. (km/h)	Aro std (plg)	Carga máx. (kg)		Presión máx. (kPa / psi)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho sección (mm)	Origen
						Simple	Dual					
20"	12.00R20	20	156/153 J	100	8.50	4.000	3.650	900 / 130	23.5	1136	315	CN
22.5"	11R22.5	16	148/145 G	90	8.25	3.150	2.900	850 / 123	24.0	1065	279	CN-VN
	12R22.5	18	152/149 G	90	9.00	3.550	3.250	930 / 135	23.5	1096	300	CN
	12R22.5	18	152/149 K	110	9.00	3.550	3.250	930 / 135	23.5	1096	300	CN
	13R22.5*	18	156/150 G	90	9.75	4.000	3.350	900 / 130	23.5	1136	320	CN
	13R22.5	20	156/150 G	90	9.75	4.000	3.350	900 / 130	23.5	1136	320	CN
	295/80R22.5	18	152/149 J	100	9.00	3.550	3.250	900 / 130	24.0	1044	298	CN-VN
	315/80R22.5	20	157/154 G	90	9.00	4.125	3.750	900 / 130	24.0	1076	312	CN
	315/80R22.5	22	167/164 G	90	9.00	5.450	5.000	950 / 140	23.5	1076	312	CN
24.5"	11R24.5	16	149/146 G	90	8.25	3.250	3.000	830 / 120	23.5	1116	279	CN-VN

- Índice de velocidad: G = 90, J = 100, K = 110 km/h. PR = índice de telas (Ply Rating). Simple = montaje individual; Dual = montaje doble (gemelo).
- Presión máxima igual para montaje simple y dual. Dimensiones con el neumático inflado en su aro estándar.
- (*) 13R22.5 18 PR: el catálogo anterior indica 3.750 / 3.450 kg a 830 kPa (120 psi); se usan los datos de la tabla oficial vigente.
- Origen de fabricación: CN = China, VN = Vietnam.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Características y beneficios

- **Resistencia a cortes:** compuesto robusto para caminos de faena, piedras y canteras.
- **Evita daños en la banda:** bloques diseñados para proteger la banda y la carcasa en terrenos difíciles.
- **Excelente agarre y tracción:** bloques de tracción con agarre firme fuera de camino.
- **Alta resistencia al arrastre:** soporta giros cerrados y maniobras en faena (alta resistencia al "scrub").
- **Banda profunda:** hasta 24 mm de profundidad de piso para una mayor vida útil.
- **Alta capacidad de carga:** carcasa reforzada de hasta 22 PR, con cargas de hasta 5.450 kg por neumático.