JINYU JY566

Ficha técnica · Neumático radial de camión, todas las posiciones para uso regional



Descripción

El Jinyu JY566 es un neumático radial de la línea regional de Jinyu, apto para todas las posiciones en camiones rígidos y tractocamiones con remolque. Su sección ancha entrega excelente estabilidad en el manejo y una alta capacidad de carga.

Ofrece bajo ruido, alta durabilidad y resistencia, con un compuesto resistente a los desgarros de la banda (chipping) y baja generación de calor, para una larga vida útil de la banda.

ATRIBUTOS

Bajo ruido · Alta durabilidad · Alta resistencia · Sección ancha

APLICACIÓN

Rígido · Tracto + remolque

Resumen técnico

- **Excelente estabilidad en el manejo**
- **Alta capacidad de carga**
- **Baja generación de calor**
- **Resistencia a desgarros y larga vida útil**

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	JY566
Tipo	Camión radial (TBR) · Todas las posiciones
Aplicación	Regional / Carretera
Posición	Todas las posiciones (dirección, tracción y remolque)
Vehículos	Camiones rígidos y tractocamiones con remolque
Construcción	Radial de sección ancha, de 16 a 20 telas (PR)
Índice de velocidad	K (110), L (120) y M (130 km/h)
Aros disponibles	22.5" (5 medidas)

Hasta 4.000 kg
Carga máxima por neumático (simple)

Todo eje
Dirección, tracción y remolque

5 medidas
Aro 22.5"

JINYU JY566

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	PR	Índice carga / vel.	Vel. máx. (km/h)	Aro std (plg)	Carga máx. (kg)		Presión máx. (kPa / psi)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho sección (mm)	Origen
						Simple	Dual					
22.5"	**11R22.5**	16	146/143 L	120	8.25	3.000	2.725	830 / 120	16.0	1054	279	CN
	12R22.5	18	152/149 K	110	9.00	3.550	3.250	930 / 135	18.0	1085	300	CN
	13R22.5	18	154/151 K	110	9.75	3.750	3.450	830 / 120	18.0	1124	320	CN
	295/80R22.5*	18	152/149 M	130	9.00	3.550	3.250	850 / 125	17.5	1044	298	—
	315/80R22.5	20	156/153 L	120	9.00	4.000	3.650	850 / 125	17.0	1076	312	CN·VN

• Índice de velocidad: K = 110, L = 120, M = 130 km/h. PR = índice de telas (Ply Rating). Simple = montaje individual; Dual = montaje doble (gemelo).
• Presión máxima igual para montaje simple y dual. Dimensiones con el neumático inflado en su aro estándar.
• (*) Medida según catálogo de Jinyu (sin dato de origen); confirmar disponibilidad.
• Origen de fabricación: CN = China, VN = Vietnam.
• Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Características y beneficios

- **Excelente estabilidad en el manejo:** sección ancha que entrega control y precisión en carretera.
- **Alta capacidad de carga:** carcasa reforzada de hasta 20 PR, con cargas de hasta 4.000 kg por neumático.
- **Resistencia a desgarros (chipping):** compuesto que protege la banda frente a astillamientos y daños.
- **Bajo ruido:** dibujo optimizado para una marcha más silenciosa.
- **Baja generación de calor:** menor temperatura de operación para una mayor vida útil.
- **Larga vida útil de la banda:** alta durabilidad y resistencia al desgaste.