

JINYU JY601

Ficha técnica · Neumático radial de camión y camión liviano, todas las posiciones



Descripción

El Jinyu JY601 es un neumático radial para camión liviano, camión mediano y camión pesado, apto para todas las posiciones. Su dibujo de bloques laterales y costillas centrales entrega excelente estabilidad en el manejo y se adapta a distintas condiciones de camino.

Ofrece bajo ruido, alta durabilidad y baja generación de calor, con una construcción de 14 a 22 telas (PR) según la medida. Es una opción versátil para camiones de carga, tolvas y camiones con remolque.

ATRIBUTOS



Bajo ruido



Alta durabilidad

APLICACIÓN



Tolva



Rígido



Camión 6x4

Resumen técnico



Excelente estabilidad en el manejo



Se adapta a distintas condiciones de camino



Baja generación de calor



Alta durabilidad y bajo ruido

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	JY601
Tipo	Camión y camión liviano radial (TBR / LT) · Todas las posiciones
Aplicación	Carretera y caminos mixtos
Posición	Todas las posiciones (dirección, tracción y remolque)
Vehículos	Camiones livianos, camiones rígidos, tolvas y camiones 6x4
Construcción	Radial, de 14 a 22 telas (PR) según medida
Índice de velocidad	J (100), K (110), L (120) y M (130 km/h)
Aros disponibles	16", 20", 22.5", 24" y 24.5" (18 medidas)

Hasta 4.750 kg

Carga máxima por neumático (simple)

Todo eje

Dirección, tracción y remolque

18 medidas

Aros de 16" a 24.5"

JINYU JY601

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	PR	Índice carga / vel.	Vel. máx. (km/h)	Aro std (plg)	Carga máx. (kg)		Presión máx. (kPa / psi)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho sección (mm)	Origen
						Simple	Dual					
16"	7.00R16LT	14	118/114 L	120	5.50F	1.320	1.180	770 / 110	11.5	775	200	CN
	7.50R16LT	14	122/118 L	120	6.00G	1.500	1.320	770 / 110	12.5	805	215	CN-VN
	8.25R16LT	16	128/124 L	120	6.50H	1.800	1.600	770 / 110	12.5	855	235	CN
20"	8.25R20	16	139/137 K	110	6.50	2.430	2.300	930 / 135	13.5	974	236	CN
	9.00R20	16	144/142 K	110	7.00	2.800	2.650	900 / 130	15.0	1019	259	CN
	10.00R20	18	149/146 K	110	7.50	3.250	3.000	930 / 135	16.0	1054	278	CN
	11.00R20	18	152/149 K	110	8.00	3.550	3.250	930 / 135	16.5	1085	293	CN
	12.00R20	18	154/151 K	110	8.50	3.750	3.450	830 / 120	17.0	1125	315	CN
	12.00R20	20	156/153 K	110	8.50	4.000	3.650	900 / 130	17.0	1125	315	CN
22.5"	11R22.5	16	148/145 M	130	8.25	3.150	2.900	840 / 120	16.0	1054	279	CN-VN
	12R22.5	18	152/149 K	110	9.00	3.550	3.250	930 / 135	16.5	1085	300	CN
	13R22.5*	18	154/150 L	120	9.75	3.750	3.350	850 / 125	16.0	1124	320	—
	13R22.5	20	156/150 J	100	9.75	4.000	3.350	900 / 130	16.0	1124	320	CN
	295/80R22.5	18	152/149 L	120	9.00	3.550	3.250	900 / 130	17.5	1044	298	CN
	315/80R22.5	20	156/153 K	110	9.00	4.000	3.650	850 / 125	14.0	1076	312	CN
24"	12.00R24	20	160/157 K	110	8.50	4.500	4.125	900 / 130	15.5	1226	315	CN
	325/95R24	22	162/160 K	110	9.00	4.750	4.500	850 / 123	15.5	1228	325	VN
24.5"	11R24.5*	16	149/146 M	130	8.25	3.250	3.000	830 / 120	16.0	1104	279	—

- Índice de velocidad: J = 100, K = 110, L = 120, M = 130 km/h. LT = camión liviano (Light Truck). Aro std con letra (F, G, H) = contorno de pestaña del aro. PR = índice de telas (Ply Rating). Simple = montaje individual; Dual = montaje doble (gemelo).
- Presión máxima igual para montaje simple y dual. Dimensiones con el neumático inflado en su aro estándar.
- (*) Medidas según catálogo de Jinyu (sin dato de origen); confirmar disponibilidad.
- Origen de fabricación: CN = China, VN = Vietnam.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Características y beneficios

- **Excelente estabilidad en el manejo:** costillas centrales que entregan control y precisión en carretera.
- **Se adapta a distintos caminos:** bloques laterales con buen agarre en asfalto y caminos mixtos.
- **Bajo ruido:** dibujo optimizado para una marcha más silenciosa.
- **Baja generación de calor:** menor temperatura de operación para una mayor vida útil.
- **Alta durabilidad:** compuesto resistente al desgaste para un buen rendimiento kilométrico.
- **Versátil:** disponible desde camión liviano (aro 16") hasta camión pesado (aro 24.5").