JINYU JY711

Ficha técnica · Neumático radial de camión, tracción para uso regional



Descripción

El Jinyu JY711 es un neumático radial de tracción de la línea regional de Jinyu, diseñado para el eje motriz de camiones rígidos y tractocamiones. Su dibujo de bloques entrega excelente tracción y agarre, con alta velocidad y estabilidad en carretera.

Su banda profunda, de hasta 24,5 mm, y su compuesto de bajo desgaste entregan una larga vida útil, con resistencia a desgarros, alta resistencia al arrastre, baja generación de calor y buena eficiencia de combustible. Su construcción va de 16 a 22 telas (PR).

ATRIBUTOS

Alta velocidad · Alta durabilidad · Alta resistencia · Excelente agarre

APLICACIÓN

Rígido · Tracto + remolque

Resumen técnico

- **Resistencia a desgarros y al arrastre**
- **Excelente tracción y agarre**
- **Bajo desgaste y banda profunda**
- **Eficiencia de combustible**

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	JY711
Tipo	Camión radial (TBR) · Tracción
Aplicación	Regional / Carretera
Posición	Tracción (eje motriz)
Vehículos	Camiones rígidos y tractocamiones con remolque
Construcción	Radial, de 16 a 22 telas (PR) según medida
Índice de velocidad	K (110) y L (120 km/h)
Aros disponibles	22.5" (6 medidas)

Hasta 4.250 kg
Carga máxima por neumático (simple)

Hasta 24,5 mm
Profundidad de piso

6 medidas
Aro 22.5"

JINYU JY711

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	PR	Índice carga / vel.	Vel. máx. (km/h)	Aro std (plg)	Carga máx. (kg)		Presión máx. (kPa / psi)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho sección (mm)	Origen
						Simple	Dual					
22.5"	**11R22.5***	16	146/143 L	120	8.25	3.000	2.725	830 / 120	21.5	1059	279	CN
	11R22.5	16	148/145 L	120	8.25	3.150	2.900	850 / 123	21.5	1059	279	CN·VN
	12R22.5	18	152/149 K	110	9.00	3.550	3.250	930 / 135	22.5	1096	300	CN·VN
	13R22.5	18	154/151 K	110	9.75	3.750	3.450	830 / 120	23.5	1124	320	CN
	315/80R22.5	20	156/153 L	120	9.00	4.000	3.650	850 / 125	24.5	1076	312	CN·VN
	315/80R22.5	22	158/156 K	110	9.00	4.250	4.000	900 / 130	24.5	1076	312	CN·VN

- Índice de velocidad: K = 110, L = 120 km/h. PR = índice de telas (Ply Rating). Simple = montaje individual; Dual = montaje doble (gemelo).
- Presión máxima igual para montaje simple y dual. Dimensiones con el neumático inflado en su aro estándar.
- (*) Versión 146/143L según versión anterior del sitio oficial de Jinyu; confirmar disponibilidad.
- Origen de fabricación: CN = China, VN = Vietnam.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Características y beneficios

- **Resistencia a desgarros:** compuesto robusto que protege la banda de cortes y daños.
- **Bajo desgaste y banda profunda:** hasta 24,5 mm de profundidad de piso para una larga vida útil.
- **Excelente tracción:** bloques de tracción con gran agarre en el eje motriz.
- **Alta resistencia al arrastre:** soporta giros y maniobras exigentes (alta resistencia al "scrub").
- **Eficiencia de combustible:** menor resistencia a la rodadura para ahorrar combustible.
- **Alta capacidad de carga:** hasta 22 PR, con cargas de hasta 4.250 kg por neumático.