JINYU JY719

Ficha técnica · Neumático radial de camión, todas las posiciones On & Off Road

Descripción

El Jinyu JY719 es un neumático radial de la línea On & Off Road de Jinyu, apto para todas las posiciones en camión liviano, mediano y pesado. Su dibujo de bloques robustos entrega excelente tracción y se adapta a distintas condiciones de camino: carretera, ripio, obras y faenas.

Ofrece alta durabilidad y resistencia, con un compuesto resistente a cortes y desgarros y alta resistencia al arrastre. Es ideal para tolvas, camiones mixer y tolvas volteo.

ATRIBUTOS

- Alta durabilidad
- Alta resistencia

APLICACIÓN

- Tolva
- Mixer
- Tolva volteo

Resumen técnico

- **Resistencia a cortes y desgarros**
- **Excelente tracción y agarre**
- **Se adapta a distintas condiciones de camino**
- **Alta resistencia al arrastre**

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	JY719
Tipo	Camión y camión liviano radial (TBR / LT) · On & Off Road
Aplicación	Mixto carretera / faena (obra, ripio, construcción)
Posición	Todas las posiciones (dirección, tracción y remolque)
Vehículos	Tolvas, camiones mixer y tolvas volteo
Construcción	Radial, de 14 a 20 telas (PR) según medida
Índice de velocidad	J (100), K (110) y L (120 km/h)
Aros disponibles	16", 17.5", 19.5", 20", 22.5" y 24" (14 medidas)

Hasta 4.500 kg
Carga máxima por neumático (simple)

Todo eje
Dirección, tracción y remolque

14 medidas
Aros de 16" a 24"

JINYU JY719

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	PR	Índice carga / vel.	Vel. máx. (km/h)	Aro std (plg)	Carga máx. (kg)		Presión máx. (kPa / psi)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho sección (mm)	Origen
						Simple	Dual					
16"	7.00R16LT	14	118/114 L	120	5.50F	1.320	1.180	770 / 110	14.0	775	200	CN
	7.50R16LT	14	122/118 L	120	6.00G	1.500	1.320	770 / 110	15.5	815	215	CN
	8.25R16LT	16	128/124 L	120	6.50H	1.800	1.600	770 / 110	15.5	865	235	CN
17.5"	9.5R17.5	18	143/141 K	110	6.75	2.725	2.575	875 / 125	17.0	850	240	CN
19.5"	265/70R19.5	18	143/141 K	110	7.50	2.725	2.575	900 / 130	15.0	867	262	CN
20"	8.25R20	16	139/137 K	110	6.50	2.430	2.300	930 / 135	17.0	974	236	CN
	9.00R20	16	144/142 K	110	7.00	2.800	2.650	900 / 130	18.0	1030	259	CN
	10.00R20	18	149/146 K	110	7.50	3.250	3.000	930 / 135	19.0	1065	278	CN
	11.00R20	18	152/149 K	110	8.00	3.550	3.250	930 / 135	20.0	1096	293	CN
	12.00R20*	20	156/153 K	110	8.50	4.000	3.650	850 / 130	21.0	1136	315	CN
22.5"	12R22.5	18	152/149 K	110	9.00	3.550	3.250	930 / 135	20.5	1096	300	CN
	315/80R22.5	20	157/154 J	100	9.00	4.125	3.750	900 / 130	19.0	1076	312	CN
24"	12.00R24	20	160/157 K	110	8.50	4.500	4.125	900 / 130	20.0	1238	315	CN
	325/95R24	20	160/157 K	110	9.00	4.500	4.125	900 / 130	20.0	1228	325	CN

• Índice de velocidad: J = 100, K = 110, L = 120 km/h. LT = camión liviano (Light Truck). Aro std con letra (F, G, H) = contorno de pestaña del aro. PR = índice de telas (Ply Rating). Simple = montaje individual; Dual = montaje doble (gemelo).
• Presión máxima igual para montaje simple y dual. Dimensiones con el neumático inflado en su aro estándar.
• (*) Según la tabla oficial, la 12.00R20 indica 850 kPa y 130 psi (valores no equivalentes); verificar en el flanco.
• Origen de fabricación: CN = China, VN = Vietnam.
• Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Características y beneficios

- **Resistencia a cortes y desgarros:** compuesto robusto para caminos de faena, piedras y construcción.
- **Excelente tracción y agarre:** bloques robustos con gran agarre en carretera y fuera de ella.
- **Se adapta a distintos caminos:** buen desempeño en asfalto, ripio, obras y faenas.
- **Alta resistencia al arrastre:** soporta giros cerrados y maniobras en faena (alta resistencia al "scrub").
- **Banda profunda:** hasta 21 mm de profundidad de piso para una mayor vida útil.
- **Alta capacidad de carga:** hasta 20 PR, con cargas de hasta 4.500 kg por neumático.