TOYO M134

Ficha técnica · Neumático de carretera para vehículos comerciales ligeros



Descripción

El Toyo M134 es un neumático de carretera (highway rib) diseñado para usarse en todas las posiciones de vehículos comerciales ligeros. Su patrón de nervaduras anchas con hombros cuadrados y el perfil optimizado de la banda de rodamiento, desarrollados con la tecnología «e-balance» de Toyo, mejoran la resistencia al desgaste irregular y prolongan la vida útil. Además, su perfil de carcasa optimizado le otorga una excelente durabilidad.

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	M134 (línea DELVEX)
Tipo	Highway Rib / Carretera
Vehículos	Comerciales ligeros (camiones livianos y furgones)
Posición	Todas las posiciones (dirección, tracción y remolque)
Construcción	Radial, sin cámara (TL - Tubeless)
Tecnología	e-balance
Flanco	Letras negras (BL)
Aros disponibles	15", 15.5", 16" y 17.5" (28 medidas)

Características y beneficios

- **Cuatro nervaduras anchas con hombros cuadrados:** estabilidad direccional y mínimo movimiento de la banda, lo que reduce su desgaste.
- **Tres amplios surcos circunferenciales:** evacúan el agua para mayor resistencia al hidroplaneo y mejor agarre en carreteras mojadas.
- **Banda de rodamiento ancha y gran huella de contacto:** niveles óptimos de agarre y mayor vida útil del neumático.
- **Tecnología de diseño «e-balance»:** distribución más uniforme de la tensión, que mejora la vida útil, la uniformidad y la resistencia.

TOYO M134

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	Índice carga / velocidad	Carga máx. sencillo (kg)	Carga máx. dual (kg)	Profundidad (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho total (mm)	Aro medición (plg)	Aro alternativo (plg)
17.5"	**225/60 R17.5**	116/114L	1.250	1.180	9.6	719	220	6.75	6.00 - 6.75
	205/60 R17.5	111/109L	1.090	1.030	9.2	696	196	5.25	5.25 - 6.75
	195/60 R17.5	108/106L	1.000	950	9.1	696	190	6.00	5.25 - 6.00
	215/70 R17.5	118/116L	1.320	1.250	9.6	750	213	6.00	6.00 - 6.75
	205/70 R17.5	115/113L	1.215	1.150	9.6	734	202	6.00	5.25 - 6.75
	195/70 R17.5	112/110L	1.120	1.060	9.6	721	190	5.25	5.25 - 6.00
	205/80 R17.5	120/118L	1.400	1.320	10.6	777	198	5.25	5.25 - 6.00
16"	**205/65 R16**	109/107L	1.030	975	9.1	673	202	6.00	5.50 - 6.50
	195/65 R16	106/104L	950	900	9.1	662	188	5.50	5.50 - 6.00
	225/70 R16	117/115L	1.285	1.215	10.1	725	220	6.00	6.00 - 7.00
	205/70 R16	111/109L	1.090	1.030	9.6	697	202	6.00	5.50 - 6.50
	195/70 R16	109/107L	1.030	975	9.6	684	188	5.50	5.00 - 6.00
	185/70 R16	105/103L	925	875	9.2	668	182	5.50	5.00 - 6.00
	225/75 R16	118/116L	1.320	1.250	10.1	746	222	6.00	6.00 - 7.00
	205/75 R16	113/111L	1.150	1.090	9.6	714	202	5.50	5.00 - 6.50
	225/85 R16	121/119L	1.450	1.360	10.6	788	226	6.00	6.00 - 7.00
	215/85 R16	120/118L	1.400	1.320	10.6	771	218	6.00	5.50 - 7.00
	205/85 R16	117/115L	1.285	1.215	10.1	751	202	5.50	5.00 - 6.50
	195/85 R16	114/112L	1.180	1.120	10.1	735	194	5.50	5.00 - 6.00
	185/85 R16	111/109L	1.090	1.030	9.6	722	186	5.50	4.50 - 6.00
15.5"	**215/60 R15.5**	110/108L	1.060	1.000	9.6	657	208	6.00	6.00
	195/70 R15.5	109/107L	1.030	975	9.6	670	196	6.00	5.25 - 6.00
	185/70 R15.5	106/104L	950	900	9.1	655	182	5.25	5.25 - 6.00
15"	**185/65 R15**	101/99L	825	775	8.6	625	180	5.00	5.00 - 6.00
	195/75 R15	109/107L	1.030	975	9.7	670	188	5.00	5.00 - 6.00
	185/75 R15	106/104L	950	900	9.1	658	180	5.00	4.50 - 6.00
	175/75 R15	103/101L	875	825	9.1	645	174	5.00	5.00 - 5.50
	175/80 R15	101/99L	825	775	9.6	663	176	5.00	4.50 - 5.50

- Todas las medidas son sin cámara (TL) con letras negras en el flanco (BL). Índice de velocidad L = 120 km/h.
- Dimensiones con el neumático inflado. La carga máxima corresponde al índice de carga (sencillo / dual).
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.