TOYO M143

Ficha técnica · Neumático de carretera para camiones y buses



Descripción

El Toyo M143 es un neumático de carretera para camiones y buses, desarrollado con DSOC II, la tecnología avanzada de diseño de neumáticos de Toyo Tires, para ofrecer un excelente desempeño general incluso en condiciones de funcionamiento severas. Está diseñado especialmente para lograr un desgaste parejo y prolongado, junto con una mayor durabilidad de la carcasa, lo que además lo hace ideal para recauchutar.

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	M143
Tipo	Nervaduras (rib) de carretera
Vehículos	Camiones y buses
Posición	Dirección y remolque (recomendado) · Tracción (apropiado)
Servicio	Reparto local, regional y urbano
Construcción	Radial con cuatro cinturones de acero
Tecnología	DSOC II
Aros disponibles	17.5" y 19.5" (10 medidas)

Características y beneficios

- **Larga vida útil:** la tecnología DSOC II optimiza la huella para un desgaste uniforme, y su patrón de cinco nervaduras con nervadura exterior sólida y profundidad optimizada prolonga el uso.
- **Rendimiento y seguridad:** la nervadura exterior ancha y sólida mejora la estabilidad y el manejo, y el patrón en zigzag con banda profunda mejora la tracción en seco y mojado.
- **Economía de combustible:** el diseño optimizado de la banda de rodamiento reduce la resistencia al rodamiento.
- **Carcasa durable y recauchutable:** cuatro cinturones de acero refuerzan la banda, y el compuesto resistente al calor alarga la vida de la carcasa y su capacidad de recauchutado.

TOYO M143

Aplicación, medidas y especificaciones técnicas

Aplicación

Servicio	Recomendado	Apropiado
Reparto local	Dirección y remolque	Tracción
Regional	Dirección y remolque	Tracción
Urbano	Dirección y remolque	Tracción

Medidas y especificaciones

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. sencillo (kg)	Carga máx. dual (kg)	Prof. (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Aro medición (plg)	Aro alternativo (plg)	Rango carga (LR/PR)	Presión máx. (PSI)
17.5"	**9.5 R17.5**	129/127L	1.850	1.750	12.5	838	230	6.75	6.00	-	110
	205/75 R17.5	124/122M	1.600	1.500	12.1	761	203	6.00	5.25 - 6.75	E / 10	90
	215/75 R17.5	126/124M	1.700	1.600	12.7	776	212	6.00	6.75	G / 14	105
	225/75 R17.5	129/127M	1.850	1.750	13.0	793	225	6.75	6.00	G / 14	105
	235/75 R17.5	132/130M	2.000	1.900	13.0	803	233	6.75	7.50	F / 12	110
19.5"	**225/70 R19.5**	128/126N	1.800	1.700	12.7	815	212	6.00	6.75	G / 14	110
	225/70 R19.5	125/123N	1.650	1.550	12.7	815	212	6.00	6.75	F / 12	95
	245/70 R19.5	136/134N	2.240	2.120	12.7	843	244	7.50	6.75	H / 16	120
	265/70 R19.5	140/138M	2.500	2.360	12.7	871	260	7.50	6.75	G / 14	110
	285/70 R19.5	145/143M	2.900	2.700	13.5	893	284	8.25	7.50 - 9.00	H / 16	125

- Índice de velocidad: L = 120 km/h, M = 130 km/h, N = 140 km/h. Profundidad de piso en milímetros (equivale a 15.5/32" - 17/32").
- Dimensiones con el neumático inflado. La carga máxima y la presión máxima corresponden a cada medida y rango de carga.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.