TOYO M1430

Ficha técnica · Neumático de remolque para camiones, alta capacidad de carga



Descripción

El Toyo M1430 es el neumático de 17.5" ideal para remolques de plataforma baja y de gran volumen (high cube). Fue desarrollado con DSOC II, la tecnología avanzada de diseño de Toyo Tires, para ofrecer un excelente desempeño general en condiciones de funcionamiento demandantes. Su desgaste parejo, con mínimo desgaste irregular, entrega un excelente kilometraje, y su construcción reforzada le otorga una alta capacidad de carga para reparto local, uso urbano, regional y de larga distancia.

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	M1430
Tipo	Nervaduras (rib) de remolque
Vehículos	Remolques de plataforma baja y high cube
Posición	Eje de remolque
Servicio	Reparto local, urbano, regional y larga distancia
Construcción	Radial con cinturón ancho y talón reforzado
Tecnología	DSOC II
Aro disponible	17.5" (4 medidas)

Características y beneficios

- **Máximo kilometraje:** la tecnología DSOC II optimiza la huella para un desgaste uniforme, y su patrón de cinco nervaduras y cuatro ranuras con nervadura exterior sólida asegura un uso prolongado.
- **Alta capacidad de carga:** su cinturón ancho refuerza la banda de rodamiento, y su talón mejorado estabiliza la carcasa bajo cargas pesadas.
- **Carcasa durable:** la correa superior de alta elongación protege la integridad de la carcasa.
- **Protección contra piedras:** las ranuras eyectoras minimizan la retención de piedras para mantener la integridad del neumático.

TOYO M1430

Aplicación, medidas y especificaciones técnicas

Aplicación

Servicio	Posición recomendada
Reparto local	Remolque
Urbano	Remolque
Regional	Remolque
Larga distancia	Remolque

Medidas y especificaciones

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. sencillo (kg)	Carga máx. dual (kg)	Prof. (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango carga (LR/PR)	Peso (kg)	Presión máx. (PSI)
17.5"	**9.5 R17.5**	143/141 J	2.725	2.575	12.5	838	230	6.75 (6.00)	J / 18	31.2	130
	215/75 R17.5	135/133 J	2.180	2.060	11.6	774	212	6.00 (6.75)	H / 16	26.8	125
	235/75 R17.5	143/141 J	2.725	2.575	12.1	803	233	6.75 (7.50)	J / 18	29.6	125
	245/70 R17.5	143/141 J	2.725	2.575	12.5	799	242	6.75 (7.50)	J / 18	31.8	125

- Índice de carga: sencillo / dual. Índice de velocidad: J = 100 km/h.
- Ancho de aro: primero el aro de medición y entre paréntesis el alternativo. Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Datos de rodado

Medida	Radio estático cargado (mm)	Ancho estático cargado (mm)
9.5 R17.5	376	251
215/75 R17.5	351	231
235/75 R17.5	362	254
245/70 R17.5	372	262

- Toyo Tires ofrece una garantía integral y una política de recauchutado para sus neumáticos comerciales.