TOYO M315

Ficha técnica · Neumático de uso mixto para camiones, toda posición



Descripción

El Toyo M315 es un neumático de toda posición para camiones que combina un excelente desempeño, desgaste uniforme y gran capacidad de recauchutado. Su compuesto especial en la banda de rodamiento minimiza los cortes y el astillamiento en superficies rocosas, lo que lo convierte en la mejor opción para operaciones mixtas que alternan autopista con faenas forestales y de construcción.

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	M315
Tipo	Uso mixto (carretera y fuera de carretera)
Vehículos	Camiones
Aplicación (mixto)	Dirección y remolque (recomendado) · Tracción (apropiado)
Servicio	Autopista, forestal y construcción
Construcción	Radial, sin cámara (TL - Tubeless)
Aro disponible	22.5" (1 medida)

Características y beneficios

- **Toda posición:** apto para dirección, remolque y tracción, lo que simplifica la gestión de la flota.
- **Resistencia a cortes:** su compuesto especial en la banda minimiza cortes y astillamiento en superficies rocosas.
- **Desgaste uniforme y recauchutable:** ofrece un desgaste parejo y una carcasa con gran capacidad de recauchutado.

Medida disponible

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. sencillo (kg)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Rango carga (LR/PR)	Vel. máx.	Tipo	Flanco
22.5"	**295/80 R22.5**	152M	3.550	1.063	303	H / 16	130 km/h	TL	BL

Dimensiones con el neumático inflado. Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.