TOYO M320

Ficha técnica · Neumático de uso mixto para camiones (carretera y fuera de carretera)



Descripción

El Toyo M320 es un neumático desarrollado para condiciones de carretera y fuera de carretera, con gran resistencia a cortes y astillamiento y una larga vida útil. Su perfil de carcasa optimizado con DSOC II, la tecnología avanzada de diseño de Toyo Tires, distribuye mejor la presión en la carcasa y mejora su capacidad de recauchutado. Ideal para camiones tolva, mezcladores de hormigón y camiones de transporte en recorridos cortos a largos.

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	M320
Tipo	Uso mixto (carretera y fuera de carretera)
Vehículos	Camiones tolva, mezcladores y camiones de transporte
Posición	Dirección y remolque (recomendado) · Tracción (apropiado)
Servicio	Mixto, en recorridos cortos a largos
Construcción	Radial con cuatro cinturones de acero
Tecnología	DSOC II
Aros disponibles	22.5" y 24.5" (8 medidas)

Características y beneficios

- **Máximo kilometraje:** la tecnología DSOC II optimiza la huella para un desgaste uniforme, y su compuesto resistente prolonga la vida útil del neumático.
- **Resistencia a cortes y astillas:** su alto contenido de caucho natural ofrece una resistencia superior a cortes y astillamiento.
- **Tracción en condiciones difíciles:** su banda de rodamiento profunda entrega tracción dentro y fuera de la carretera.
- **Carcasa durable y recauchutable:** cuatro cinturones de acero y una correa superior de alta elongación protegen la carcasa, y las ranuras eyectoras de piedras evitan que estas se incrusten.

TOYO M320

Aplicación, medidas y especificaciones técnicas

Aplicación

Servicio	Recomendado	Apropiado
Mixto	Dirección y remolque	Tracción

Medidas y especificaciones

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. sencillo (kg)	Carga máx. dual (kg)	Prof. (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango carga (LR/PR)	Peso (kg)	Presión máx. (PSI)
22.5"	**11 R22.5**	148/145K	3.148	2.901	18.5	1.061	282	8.25 (7.50)	H / 16	57.4	130
	12 R22.5	150/147K	3.350	3.075	18.5	1.088	302	9.00 (8.25)	H / 16	65.8	120
	255/70 R22.5	140/137L	2.500	2.300	15.9	935	251	7.50 (8.25)	H / 16	44.1	120
	275/70 R22.5	148/145J	3.148	2.901	16.7	969	275	8.25 (7.50)	J / 18	51.2	130
	315/80 R22.5	156/154K	4.535	3.750	18.5	1.092	312	9.00 (9.75)	L / 20	69.7	130
	385/65 R22.5	160J	4.500	—	17.5	1.082	376	11.75 (12.25)	J / 18	80.3	130
	425/65 R22.5	165K	5.150	—	18.3	1.140	415	12.25 (11.75 / 13.00)	L / 20	92.9	120
24.5"	**11 R24.5**	149/147K	3.250	3.075	18.3	1.109	286	8.25 (7.50)	H / 16	62.4	120

- Índice de velocidad: J = 100 km/h, K = 110 km/h, L = 120 km/h. Las medidas 385/65 y 425/65 son de uso sencillo.
- Ancho de aro: primero el aro de medición y entre paréntesis los alternativos. Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.