

TOYO M506

Ficha técnica · Neumático de tracción de uso mixto para camiones



Descripción

El Toyo M506 es un neumático de tracción para aplicaciones severas, con banda de rodamiento profunda que ofrece una durabilidad excepcional, desgaste homogéneo y una vida útil prolongada de la carcasa, con gran capacidad de recauchutado. Está diseñado para uso rudo dentro y fuera de carretera, y es ideal para faenas forestales, de construcción y de recolección de residuos. Su compuesto especial y su patrón de bloque central amplio reducen los cortes y el astillamiento en terrenos escarpados.

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	M506
Tipo	Tracción con bloques profundos (uso mixto)
Vehículos	Camiones
Posición	Tracción
Servicio	Urbano, carretera y fuera de carretera: forestal, construcción y residuos
Construcción	Radial con cuatro cinturones de acero
Tecnología	DSOC II
Aros disponibles	22.5" y 24.5" (4 medidas)

Características y beneficios

- **Máximo kilometraje:** la tecnología DSOC II optimiza la huella para un desgaste uniforme, y su compuesto resistente prolonga la vida útil del neumático.
- **Resistencia a cortes y astillas:** su alto contenido de caucho natural y su bloque central amplio ofrecen una resistencia superior en terrenos escarpados.
- **Tracción en condiciones difíciles:** su banda de rodamiento profunda, de hasta 25.4 mm, entrega tracción dentro y fuera de la carretera.
- **Carcasa durable y recauchutable:** cuatro cinturones de acero y una correa superior de alta elongación protegen la carcasa, y las ranuras eyectoras de piedras evitan que estas se incrusten.

TOYO M506

Aplicación, medidas y especificaciones técnicas

Aplicación

Servicio	Posición recomendada
Urbano	Tracción
Carretera y fuera de carretera	Tracción

Medidas y especificaciones

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. sencillo (kg)	Carga máx. dual (kg)	Prof. (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (pulg)	Rango carga (LR/PR)	Peso (kg)	Presión máx. (PSI)	Rev. por km
22.5"	11 R22.5	148 G	3.150	3.000	23.8	1.073	282	8.25 (7.50)	H / 16	60.9	110	297
	12 R22.5	152 G	3.550	3.350	25.4	1.097	306	8.25 (9.00)	H / 16	66.3	120	290
	13 R22.5	156 G	4.000	3.800	25.4	1.123	322	9.00 (9.75)	G / 14	75.4	110	283
24.5"	11 R24.5	149 G	3.250	3.050	23.8	1.124	282	8.25 (7.50)	H / 16	65.1	110	283

- Índice de carga en montaje sencillo. Índice de velocidad: G = 90 km/h. Profundidad de piso de 23.8 mm (30/32") o 25.4 mm (32/32") según la medida.
- Ancho de aro: primero el aro de medición y entre paréntesis los alternativos. Dimensiones con el neumático inflado.
- Revoluciones por km: útil para calibrar odómetro y tacógrafo.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.
- Toyo Tires ofrece una garantía integral y una política de recauchutado para sus neumáticos comerciales.