

TOYO NANOENERGY VAN

Ficha técnica · Neumático para vans y camionetas comerciales, toda temporada



Descripción

El Toyo NanoEnergy Van es un neumático premium para vans y camionetas de trabajo, con alta capacidad de carga y excelente rendimiento kilométrico. Reduce los costos de operación gracias a un menor consumo de combustible y una mayor duración, con un rendimiento seguro para conductores profesionales. Incorpora la tecnología Nano Balance, que baja la resistencia al rodamiento y mejora el agarre en mojado, y T-Mode, el sistema de simulación de Toyo que optimiza el diseño frente al desgaste irregular y el ruido.

Calificaciones de desempeño

4.5 / 5

Vida útil de la banda

4.5 / 5

Conducción en mojado

4.5 / 5

Conducción en seco

4.5 / 5

Ruido del neumático

4.5 / 5

Comodidad de conducción

5.0 / 5

Eficiencia de combustible

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	NanoEnergy Van
Tipo	Comercial liviano · Vans y camionetas de trabajo
Temporada	Toda temporada (all-season)
Tecnologías	Nano Balance y T-Mode
Construcción	Radial · Casco de poliéster de alta resistencia, cinturones de acero y cinturón "spiral wound"
Rango de carga	C / 6, D / 8 y E / 10 según la medida · Costado letras negras (BL)
Aros disponibles	13", 14", 15", 16" y 17" (41 medidas)

Características y beneficios

- **Compuesto Nano Balance:** mejor agarre en mojado, menor resistencia al rodamiento y presión de contacto más uniforme.
- **Hombros robustos y costillas centrales en zigzag:** firmeza bajo carga, alta rigidez contra el desgaste y menor riesgo de hidroplaneo.
- **Laminillas "multi-wave 3D":** aseguran la adherencia en pisos mojados.
- **Bloque cuadrado y tecnología "Dynamic Typer" en los hombros:** resistencia al desgaste irregular y acelerado del hombro.
- **Cinturón "spiral wound" y cinturones de acero:** huella firme, desgaste uniforme, máxima capacidad de carga y mayor vida útil.
- **Baja resistencia al rodamiento:** menor consumo de combustible y menos emisiones.

TOYO NANOENERGY VAN

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 13" a 15"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango carga (PR/LR)	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
13"	165/70 R13	88R	531	8.4	562	170	5.00	C / 6	170	54	6.9
14"	175 R14	99S	751	8.7	634	178	5.00	D / 8	180	65	10.5
	185 R14	102S	801	8.8	650	188	5.50	D / 8	180	65	10.3
	195 R14	106S	900	8.9	666	198	5.50	D / 8	180	65	11.7
	205 R14	109S	975	9.0	686	208	6.00	D / 8	180	65	12.2
	215 R14	112S	1.059	9.1	700	218	6.00	D / 8	180	65	12.9
	165/75 R14	97R	689	8.5	604	165	4.50	D / 8	170	69	8.9
	185/75 R14	102S	801	8.7	634	184	5.00	D / 8	180	69	10.1
	195/75 R14	106S	900	8.8	648	196	5.50	D / 8	180	69	11.1
	165/70 R14	89R	544	8.4	588	170	5.00	C / 6	170	54	7.8
	175/70 R14	95T	651	8.3	602	177	5.00	C / 6	190	54	9.2
	175/65 R14	90T	560	8.2	584	177	5.00	C / 6	190	54	11.9
15"	185 R15	103R	850	8.8	674	188	5.50	D / 8	170	65	11.0
	195 R15	106S	900	8.9	690	198	5.50	D / 8	180	65	11.7
	225/75 R15	110Q	1.000	9.1	719	223	6.00	C / 6	160	54	13.9
	195/70 R15	104S	850	8.7	655	201	6.00	D / 8	180	65	11.7
	205/70 R15	106S	900	8.8	669	209	6.00	D / 8	180	65	11.1
	215/70 R15	109S	975	8.9	683	221	6.50	D / 8	180	65	12.7
	225/70 R15	112S	1.120	9.0	697	228	6.50	D / 8	180	65	13.6
	205/65 R15	102T	801	8.5	647	209	6.00	C / 6	190	54	11.6
	215/65 R15	104T	850	8.6	661	221	6.50	C / 6	190	54	12.9

Vehículos recomendados

■ Ford Transit	■ Toyota Hiace	■ Toyota Hilux
■ Renault Kangoo	■ Peugeot Partner	■ Nissan Urvan
■ VW Pointer Pick Up	■ GM Tornado	■ Hyundai H100
■ Isuzu Elf 200 - 300	■ Hino 200	■ Mercedes-Benz Sprinter

• Índice de velocidad: Q = 160, R = 170, S = 180, T = 190, H = 210 km/h. PR/LR: rango de capas / rango de carga. Todas con costado de letras negras (BL).

• Dimensiones con el neumático inflado. Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

TOYO NANOENERGY VAN

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 16" y 17"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango carga (PR/LR)	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
16"	175/75 R16	101S	776	8.6	668	177	5.00	D / 8	180	69	11.5
	185/75 R16	104S	850	8.7	684	184	5.00	D / 8	180	69	12.4
	195/75 R16	107T	925	8.8	698	196	5.50	D / 8	190	69	12.9
	195/75 R16	110R	1.000	8.8	698	196	5.50	E / 10	170	76	13.0
	205/75 R16	113R	1.091	8.9	714	203	5.50	D / 8	170	76	13.9
	215/75 R16	116R	1.179	9.0	728	216	6.00	D / 8	170	76	14.9
	225/75 R16	121R	1.399	9.1	744	223	6.00	E / 10	170	83	15.6
	215/70 R16	108T	950	8.7	708	221	6.50	C / 6	190	54	13.6
	195/65 R16	104T	900	8.4	660	201	6.00	D / 8	190	69	12.7
	205/65 R16	107T	850	8.5	672	209	6.00	D / 8	190	69	12.4
	215/65 R16	109T	975	8.6	686	221	6.50	D / 8	190	69	13.3
	225/65 R16	112T	1.059	8.7	698	228	6.50	D / 8	190	69	14.8
	235/65 R16	115S	1.150	9.0	712	240	7.00	D / 8	180	69	15.7
	235/65 R16	121S	1.361	9.0	712	240	7.00	E / 10	180	83	15.7
	215/60 R16	103T	826	8.5	664	221	6.50	C / 6	190	54	12.7
	225/60 R16	111T	1.030	8.6	676	228	6.50	D / 8	190	69	13.5
	195/60 R16	99H	730	8.1	640	201	6.00	C / 6	210	54	11.2
17"	215/60 R17	109T	975	8.5	690	221	6.50	D / 8	190	69	13.8
	235/60 R17	117R	1.216	8.9	714	240	7.00	D / 8	170	76	15.9
	225/55 R17	109H	975	8.3	680	233	7.00	D / 8	210	69	13.9

- Índice de velocidad: Q = 160, R = 170, S = 180, T = 190, H = 210 km/h. PR/LR: rango de capas / rango de carga. Todas con costado de letras negras (BL).
- Dimensiones con el neumático inflado. Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.