TOYO OPEN COUNTRY A/T II

Ficha técnica · Neumático todo terreno para camionetas, pickups y SUV, toda temporada



Descripción

El Toyo Open Country A/T II es un versátil neumático todo terreno que ofrece excelente tracción y una larga vida útil de la banda de rodamiento, con un diseño imponente y una marcha suave.

Es sorprendentemente capaz fuera de la carretera, pero conserva el comportamiento que necesitan quienes recorren largas distancias. Su longevidad, durabilidad y desempeño equilibrado lo ubican entre los neumáticos todo terreno más reconocidos del mercado.

Calificaciones de desempeño

Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Tracción todo terreno	Ruido del neumático	Comodidad de conducción	Eficiencia de combustible
5.0 / 5	3.5 / 5	4.0 / 5	4.0 / 5	3.0 / 5	3.0 / 5	4.0 / 5

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Open Country A/T II
Tipo	Todo terreno (A/T)
Vehículos	Camionetas, pickups y SUV
Temporada	Toda temporada (all-season)
Compuesto	Banda de rodamiento resistente al desgaste
Costado	Letras negras (BL) o blancas delineadas (WO), según la medida
Aros disponibles	14" a 22" (102 medidas)

Características y beneficios

- **Costado robusto y bloques abiertos:** gran desempeño en tierra, lodo o nieve, con un andar cómodo.
- **Compuesto resistente al desgaste:** prolonga la durabilidad y la vida útil de la banda.
- **Ranuras profundas con expulsores:** más tracción en lodo y nieve, y expulsan las piedras de las ranuras.
- **Barras de refuerzo entre bloques:** menos desgaste irregular y mejor desempeño en mojado y seco.
- **Bloques poligonales y surcos en zigzag:** excelente desempeño en nieve.

TOYO OPEN COUNTRY A/T II

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 14", 15", 16"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Aro aprobado (plg)	Rango (LR/PR)	Costado	Vel. máx. (km/h)
14"	P225/70 R14	98S	750	10.0	672	228	6.50	6.0 - 7.5	—	WO	180
15"	P205/75 R15	97S	730	9.9	689	203	5.50	5.0 - 7.0	—	BL	180
	P215/75 R15	100S	800	9.9	703	216	6.00	5.5 - 7.0	—	BL	180
	P225/75 R15	102S	850	10.0	719	223	6.00	6.0 - 7.5	—	WO	180
	P235/75 R15	108S	1.000	10.1	733	235	6.50	6.0 - 8.0	XL	WO	180
	P265/75 R15	112S	1.120	10.4	779	267	7.50	7.0 - 9.0	—	WO	180
	215/70 R15	98H	750	9.9	683	221	6.50	5.5 - 7.0	—	BL	210
	P225/70 R15	100T	800	10.0	697	228	6.50	6.0 - 7.5	—	WO	190
	P235/70 R15	102S	850	10.1	711	240	7.00	6.0 - 8.0	—	BL	180
	265/70 R15	112S	1.120	10.5	753	272	8.00	7.0 - 9.0	—	BL	180
	LT235/75 R15	104S	900	12.4	733	235	6.50	6.0 - 7.0	C/6	BL	180
	LT235/75 R15	110R	1.060	12.4	733	235	6.50	6.0 - 7.0	D/8	WO	170
	LT265/70 R15	109S	1.030	12.7	753	272	8.00	7.0 - 8.5	C/6	BL	180
	30X9.50 R15	104S	900	12.4	750	240	7.50	6.5 - 8.5	C/6	WO	180
	31X10.50 R15	109S	1.030	12.7	775	268	8.50	7.0 - 9.0	C/6	WO	180
	35X12.50 R15	113Q	1.150	13.1	877	318	10.00	8.5 - 11.0	C/6	BL	160
	255/70 R15	112S	1.120	12.6	739	260	7.50	7.0 - 8.0	C/6	BL	180
16"	P225/75 R16	104S	900	10.0	744	223	6.00	6.0 - 7.5	—	BL	180
	P235/75 R16	106T	950	10.1	759	235	6.50	6.0 - 8.0	—	WO	190
	P245/75 R16	109S	1.030	10.2	774	248	7.00	6.5 - 8.0	—	BL	180
	P265/75 R16	114T	1.180	10.5	804	267	7.50	7.0 - 9.0	—	BL	190
	P215/70 R16	99S	775	10.0	708	221	6.50	5.5 - 7.0	—	BL	180
	P225/70 R16	101T	825	10.0	722	228	6.50	6.0 - 7.5	—	BL	190
	P235/70 R16	104T	900	10.1	736	240	7.00	6.0 - 8.0	—	BL	190
	P245/70 R16	106S	950	10.2	750	248	7.00	6.5 - 8.0	—	BL	180
	P255/70 R16	109S	1.030	10.4	764	260	7.50	6.5 - 8.5	—	BL	180
	P265/70 R16	111T	1.090	—	778	272	—	—	—	BL	190
	P275/70 R16	114H	1.180	10.5	795	273	8.00	7.0 - 9.0	—	BL	210
	255/65 R16	109H	1.030	10.2	738	260	7.50	7.0 - 9.0	—	BL	210
	235/60 R16	100H	800	8.6	688	240	7.00	6.5 - 8.5	—	BL	210
	LT215/85 R16	115Q	1.215	12.2	772	216	6.00	5.5 - 7.0	E/10	BL	160
	LT235/85 R16	120R	1.400	12.4	806	235	6.50	6.0 - 7.5	E/10	BL	170
	LT225/75 R16	115Q	1.215	12.3	744	223	6.00	6.0 - 7.0	E/10	BL	160
	LT245/75 R16	108S	1.000	12.5	774	248	7.00	6.5 - 8.0	C/6	BL	180
	LT245/75 R16	120S	1.400	12.5	774	248	7.00	6.5 - 8.0	E/10	BL	180
	LT265/75 R16	112T	1.120	12.7	804	267	7.50	7.0 - 8.0	C/6	BL	190
	LT265/75 R16	123R	1.550	12.7	804	267	7.50	7.0 - 8.0	E/10	BL	170
	LT285/75 R16	126R	1.700	13.1	834	286	8.00	7.5 - 9.0	E/10	BL	170
	LT295/75 R16	128R	1.800	13.6	848	294	8.00	7.5 - 9.5	E/10	BL	170
	LT315/75 R16	127R	1.750	13.8	878	313	8.50	8.0 - 11.0	E/10	BL	170
	LT225/70 R16	102S	850	12.3	722	228	6.50	6.0 - 7.0	C/6	WO	180
	LT235/70 R16	110R	1.060	12.4	736	240	7.00	6.0 - 7.5	D/8	WO	170
	LT245/70 R16	118R	1.320	12.5	750	248	7.00	6.5 - 7.0	E/10	WO	170
	LT255/70 R16	115S	1.215	12.6	764	260	7.50	6.5 - 8.0	D/8	BL	180
	LT265/70 R16	121R	1.450	12.7	778	272	8.00	7.0 - 8.5	E/10	WO	170
	LT275/70 R16	119S	1.360	12.8	792	279	8.00	7.0 - 8.5	D/8	WO	180
	LT305/70 R16	124R	1.600	13.7	834	311	9.00	8.0 - 9.5	E/10	BL	170

TOYO OPEN COUNTRY A/T II

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 17", 18"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Aro aprobado (plg)	Rango (LR/PR)	Costado	Vel. máx. (km/h)
17"	P255/75 R17	113S	1.150	10.3	815	253	7.00	6.5 - 8.5	—	WO	180
	P245/70 R17	108S	1.000	10.2	776	248	7.00	6.5 - 8.0	—	BL	180
	P265/70 R17	113S	1.150	10.4	804	272	8.00	7.0 - 9.0	—	BL	180
	P285/70 R17	117T	1.285	10.4	801	271	8.00	7.0 - 9.0	—	BL	190
	225/65 R17	102H	850	9.9	724	228	6.50	6.0 - 8.0	—	BL	210
	P235/65 R17	103H	875	9.9	738	240	7.00	6.5 - 8.5	—	BL	210
	P245/65 R17	105T	925	10.1	750	248	7.00	7.0 - 8.5	—	WO	190
	245/65 R17	111S	1.090	10.1	750	248	7.00	7.0 - 8.5	XL	WO	180
	P265/65 R17	110T	1.060	10.2	775	274	8.00	7.5 - 9.5	—	BL	190
	275/65 R17	115T	1.215	10.4	788	279	8.00	7.5 - 9.5	—	BL	190
	235/60 R17	102H	850	9.9	714	240	7.00	6.5 - 8.5	—	BL	210
	P275/60 R17	110T	1.060	10.4	762	279	8.00	7.5 - 9.5	—	BL	190
	LT235/80 R17	120R	1.400	12.4	808	235	6.50	6.0 - 7.5	E/10	BL	170
	LT245/75 R17	121S	1.450	12.5	800	248	7.00	6.5 - 7.5	E/10	BL	180
	LT225/70 R17	115S	1.215	12.3	748	228	6.50	6.0 - 7.5	E/10	BL	180
	LT245/70 R17	114S	1.180	12.5	776	248	7.00	6.5 - 8.0	D/8	BL	180
	LT265/70 R17	121S	1.450	12.7	804	272	8.00	7.0 - 8.5	E/10	BL	180
	LT285/70 R17	121S	1.450	12.9	832	292	8.50	7.5 - 9.0	E/10	BL	180
	LT325/70 R17	122R	1.500	13.3	886	330	9.50	8.5 - 11.0	D/8	BL	170
	LT245/65 R17	117S	1.285	12.5	750	248	7.00	7.0 - 8.0	E/10	BL	180
	LT255/65 R17	119S	1.360	12.6	764	260	7.50	7.5 - 9.0	E/10	BL	180
	LT265/65 R17	120R	1.400	12.7	782	272	8.00	7.5 - 9.5	E/10	WO	170
	LT275/65 R17	121R	1.450	12.7	796	279	8.00	7.5 - 9.5	E/10	BL	170
	LT285/65 R17	121S	1.450	13.5	802	292	8.50	8.0 - 10.0	E/10	BL	180
	35X12.50 R17	121R	1.450	13.2	877	318	10.00	8.5 - 11.0	E/10	BL	170
	P235/75 R17	108S	1.000	10.1	784	235	6.50	6.0 - 8.0	—	BL	180
	P255/70 R17	110S	1.060	10.3	790	260	7.50	6.5 - 8.5	—	BL	180
	LT285/75 R17	121S	1.450	13.5	860	286	8.00	7.5 - 9.5	E/10	BL	180
18"	P265/70 R18	114S	1.180	10.4	829	272	8.00	7.0 - 9.0	—	BL	180
	P265/65 R18	112S	1.120	10.3	801	272	8.00	7.5 - 9.5	—	BL	180
	P275/65 R18	114T	1.180	10.3	815	279	8.00	7.5 - 9.5	—	BL	190
	P265/60 R18	109S	1.030	10.2	775	272	8.00	7.5 - 9.5	—	BL	180
	285/60 R18	120S	1.400	10.8	799	292	8.50	8.0 - 10.0	XL	BL	180
	LT285/75 R18	129S	1.850	13.5	885	286	8.00	7.5 - 9.5	E/10	BL	180
	LT275/70 R18	125S	1.650	12.8	843	279	8.00	7.0 - 8.5	E/10	BL	180
	LT275/65 R18	113T	1.150	12.7	815	279	8.00	7.5 - 9.0	C/6	BL	190
	LT275/65 R18	123S	1.550	12.7	815	279	8.00	7.5 - 9.0	E/10	BL	180
	LT285/65 R18	125S	1.650	13.4	827	292	8.50	8.0 - 10.0	E/10	BL	180
	LT325/65 R18	121R	1.450	13.1	886	330	9.50	9.0 - 10.0	D/8	BL	170
	35X12.50 R18	123R	1.550	12.9	877	318	10.00	8.5 - 11.0	E/10	BL	170
	P255/70 R18	112T	1.120	10.3	815	260	7.50	6.5 - 8.5	—	BL	190
	255/55 R18	109H	1.030	10.1	737	265	8.00	7.0 - 9.0	XL	BL	210
	LT325/60 R18	124S	1.600	13.3	847	331	9.50	9.0 - 12.0	E/10	BL	180

TOYO OPEN COUNTRY A/T II

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 20", 22"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Aro aprobado (plg)	Rango (LR/PR)	Costado	Vel. máx. (km/h)
20"	**P275/60 R20**	114T	1.180	10.3	838	279	8.00	7.5 - 9.5	—	BL	190
	P275/55 R20	111S	1.090	10.3	810	284	8.50	7.5 - 9.5	—	BL	180
	265/50 R20	111T	1.090	10.6	774	277	8.50	7.5 - 9.5	XL	BL	190
	285/50 R20	116T	1.250	10.8	794	297	9.00	8.0 - 10.0	XL	BL	190
	LT275/65 R20	126S	1.700	12.7	866	279	8.00	7.5 - 9.5	E/10	BL	180
	LT305/60 R20	123S	1.550	12.4	872	319	9.00	8.5 - 11.0	E/10	BL	180
	LT325/60 R20	121R	1.450	12.4	893	327	9.50	9.0 - 12.0	D/8	BL	170
	LT285/55 R20	122S	1.500	12.7	822	297	9.00	8.0 - 10.0	E/10	BL	180
	LT305/55 R20	121S	1.450	13.0	844	316	9.50	8.5 - 11.0	E/10	BL	180
	305/50 R20	120T	1.400	11.0	814	316	9.50	8.5 - 11.0	XL	BL	190
	35X12.50 R20	121R	1.450	13.3	877	318	10.00	8.5 - 11.0	E/10	BL	170
22"	**LT325/50 R22**	122R	1.500	13.5	885	336	10.00	9.0 - 12.0	E/10	BL	170

- Índice de velocidad: Q = 160, R = 170, S = 180, T = 190, H = 210 km/h. XL = carga extra. Rango de carga / capas: C/6, D/8, E/10.
- Costado: BL = letras negras; WO = letras blancas delineadas. Carga máxima según el índice de carga (montaje sencillo).
- Medidas en pulgadas (ej. 35X12.50 R17): diámetro total x ancho de sección en pulgadas (alta flotación).
- Ancho de aro: aro de medición y rango de aros aprobados. Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.