TOYO OPEN COUNTRY A/T III

Ficha técnica · Neumático todo terreno (A/T) para SUV y pick-up, toda temporada



Descripción

El Toyo Open Country A/T III es un neumático todo terreno que ofrece tracción con agarre y un manejo sensible y predecible en carretera, con un fuerte enfoque en el rendimiento en mojado, la durabilidad y la vida útil de la banda de rodamiento.

Su diseño, construcción y compuesto completamente nuevos entregan una conducción silenciosa con una estabilidad excepcional. Está pensado para llegar a destino y volver a casa, sin importar el terreno ni el clima.

Calificaciones de desempeño

5.0 / 5	4.5 / 5	4.0 / 5	4.0 / 5	4.0 / 5	3.5 / 5	3.0 / 5
Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Tracción todo terreno	Ruido del neumático	Comodidad de conducción	Eficiencia de combustible

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Open Country A/T III
Tipo	All-Terrain (A/T) · Todo terreno
Vehículos	SUV, pick-up y camionetas livianas
Temporada	Toda temporada (all-season)
Construcción	Radial · Medidas P-métricas, métricas, LT y flotación
UTQG	Desgaste 600 · Tracción A · Temperatura B
Aros disponibles	15", 16", 17", 18", 19", 20" y 22" (129 medidas)

Características y beneficios

- **Nuevo diseño y compuesto de la banda:** frenado y conducción seguros en mojado, y excelente agarre todo terreno.
- **Resistencia a cortes y astillamiento:** el nuevo compuesto protege la banda en terrenos exigentes.
- **Viaje cómodo y silencioso:** conducción suave, sin sacrificar capacidad fuera del camino.
- **Área vacía distribuida uniformemente:** mejora la tracción dentro y fuera de la carretera y entrega una mejor apariencia de desgaste.
- **Bloques más rígidos:** mayor rigidez de los bloques de la banda para una excelente estabilidad de conducción.

TOYO OPEN COUNTRY A/T III

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 15", 16", 17"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango carga (PR/LR)	Costado	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
15"	LT235/75 R15	104S	900	12.7	739	235	6.50	C / 6	WH	180	50	16.7
	P265/75 R15	112S	1.120	10.6	779	267	7.50	—	WH	180	44	17.7
	P235/75 R15	108T	990	10.3	733	235	6.50	—	WH	190	50	14.2
	P225/75 R15	102T	850	10.2	719	223	6.00	—	BL	190	44	12.9
	P215/75 R15	100T	790	10.1	703	216	6.00	—	WH	190	44	12.5
	31X10.50 R15	109S	1.030	12.4	781	268	8.50	C / 6	WH	180	50	19.4
	30X9.50 R15	104S	900	12.4	756	240	7.50	C / 6	WH	180	50	18.0
16"	LT315/75 R16	127R	1.751	13.4	878	313	8.50	E / 10	BL	170	65	31.6
	LT305/70 R16	124R	1.599	13.3	834	311	9.00	E / 10	BL	170	65	30.2
	LT295/75 R16	128R	1.801	13.2	848	294	8.00	E / 10	BL	170	80	30.3
	LT285/75 R16	126R	1.701	13.1	834	286	8.00	E / 10	WH	170	80	24.7
	LT265/75 R16	123R	1.549	12.9	810	267	7.50	E / 10	WH	170	80	22.5
	LT245/75 R16	120S	1.380	12.8	780	248	7.00	E / 10	WH	180	80	20.3
	LT235/85 R16	120R	1.380	12.7	806	235	6.50	E / 10	BL	170	80	19.7
	LT225/75 R16	115Q	1.216	12.6	744	223	6.00	E / 10	BL	160	80	17.8
	LT215/85 R16	115Q	1.216	12.5	772	216	6.00	E / 10	BL	160	80	17.9
	P265/70 R16	111T	1.090	10.6	778	272	8.00	—	WH	190	44	17.8
	P245/70 R16	106S	950	10.4	750	248	7.00	—	WH	180	44	15.7
	P225/75 R16	104S	900	10.2	744	223	6.00	—	BL	180	44	13.6
	265/75 R16	116T	1.250	10.6	804	267	7.50	—	WH	190	44	16.7
	255/70 R16	115T	1.215	10.5	764	260	7.50	—	WH	190	50	17.1
	255/65 R16	109T	1.030	10.5	738	260	7.50	—	BL	190	44	15.0
	245/75 R16	111T	1.090	10.4	774	248	7.00	—	WH	190	44	16.5
	235/70 R16	106T	950	10.3	736	240	7.00	—	WH	190	44	14.7
	225/70 R16	103T	875	10.2	722	228	6.50	—	WH	190	44	13.5
	215/70 R16	100T	800	10.1	708	221	6.50	—	BL	190	44	12.9
	215/65 R16	102T	850	10.1	686	221	6.50	—	BL	190	50	12.6
17"	LT315/70 R17	121S	1.449	13.4	874	323	9.50	D / 8	BL	180	50	30.2
	LT305/70 R17	121R	1.449	13.3	860	311	9.00	E / 10	BL	170	65	29.6
	LT285/70 R17	121S	1.449	13.1	832	292	8.50	E / 10	WH	180	80	23.9
	LT275/70 R17	124T	1.599	13.0	818	279	8.00	E / 10	BL	190	80	23.3
	LT265/70 R17	121S	1.449	12.9	804	272	8.00	E / 10	WH	180	80	21.9
	LT265/65 R17	120S	1.399	12.9	776	272	8.00	E / 10	BL	180	80	17.7
	LT255/80 R17	121R	1.449	12.9	840	255	7.00	E / 10	BL	170	80	23.9
	LT255/75 R17	111S	1.091	12.9	814	255	7.00	C / 6	BL	180	50	26.0
	LT255/70 R17	121S	1.449	12.9	790	260	7.50	E / 10	BL	180	80	17.4
	LT245/75 R17	121S	1.449	12.8	800	248	7.00	E / 10	BL	180	80	21.1
	LT245/70 R17	119R	1.361	12.8	776	248	7.00	E / 10	BL	170	80	20.0
	LT245/65 R17	111T	1.091	12.8	750	248	7.00	D / 8	BL	190	65	18.6
	LT235/80 R17	120R	1.399	12.7	808	235	6.50	E / 10	BL	170	80	20.7
	LT225/70 R17	115S	1.216	12.6	754	228	6.50	E / 10	BL	180	80	16.3
	LT225/65 R17	107S	975	12.6	724	228	6.50	D / 8	BL	180	65	14.1
	P285/70 R17	117T	1.285	10.8	832	292	8.50	—	BL	190	44	20.8
	P235/75 R17	108S	1.000	10.3	784	235	6.50	—	BL	180	44	16.2
	35X11.50 R17	118Q	1.320	13.4	877	290	9.00	C / 6	BL	160	50	28.4
	34X10.50 R17	120S	1.399	12.4	851	268	8.50	D / 8	BL	180	65	—

TOYO OPEN COUNTRY A/T III

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 17", 18", 19", 20"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango carga (PR/LR)	Costado	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
17"	**33X12.50 R17**	124S	1.599	13.4	826	318	10.00	E / 10	BL	180	80	29.3
	275/65 R17	115T	1.215	10.7	790	279	8.00	—	BL	190	44	17.9
	265/70 R17	115T	1.215	10.6	804	272	8.00	—	WH	190	44	18.9
	265/65 R17	116T	1.250	10.6	776	272	8.00	—	BL	190	50	17.7
	255/70 R17	112T	1.120	10.5	790	260	7.50	—	BL	190	44	17.4
	245/70 R17	110H	1.060	10.4	776	248	7.00	—	BL	210	44	16.7
	245/65 R17	111T	1.090	10.4	750	248	7.00	—	WH	190	50	16.4
	235/65 R17	108H	1.000	10.3	738	240	7.00	—	BL	210	50	15.5
	235/60 R17	102H	850	10.3	714	240	7.00	—	BL	210	51	15.1
	225/65 R17	102H	850	10.2	724	228	6.50	—	BL	210	44	14.1
	225/60 R17	103T	875	10.2	702	228	6.50	—	BL	190	50	13.3
	215/65 R17	103T	1.285	10.1	712	221	6.50	—	BL	190	44	13.1
18"	**LT325/65 R18**	127R	1.751	13.5	879	331	9.50	E / 10	BL	170	65	32.0
	LT325/60 R18	124S	1.599	13.5	847	331	9.50	E / 10	BL	180	65	30.1
	LT305/65 R18	128Q	1.801	13.3	853	311	9.00	F / 12	BL	160	80	29.7
	LT295/70 R18	129S	1.651	13.2	871	299	8.50	E / 10	BL	180	80	27.9
	LT285/75 R18	129S	1.851	13.1	885	286	8.00	E / 10	BL	180	80	30.6
	LT285/70 R18	127S	1.751	13.1	857	292	8.50	E / 10	BL	180	80	27.4
	LT285/65 R18	125S	1.651	13.1	827	292	8.50	E / 10	BL	180	80	23.3
	LT275/70 R18	125S	1.651	13.0	843	279	8.00	E / 10	WH	180	80	22.4
	LT275/65 R18	113T	1.150	13.0	815	279	8.00	C / 6	WH	190	50	23.0
	LT275/65 R18	123S	1.549	13.0	821	279	8.00	E / 10	WH	180	80	23.0
	LT265/70 R18	124Q	1.599	12.9	829	272	8.00	E / 10	BL	160	80	21.8
	LT265/60 R18	119S	1.361	12.9	775	272	8.00	E / 10	BL	180	80	18.5
	255/60 R18	112T	1.120	10.5	763	260	7.50	—	BL	190	50	14.8
	37X12.50 R18	128Q	1.801	13.4	928	318	10.00	E / 10	BL	160	65	32.3
	35X12.50 R18	118R	1.320	13.4	877	318	10.00	D / 8	BL	170	50	33.9
	35X12.50 R18	128Q	1.801	13.4	877	318	10.00	F / 12	BL	160	80	33.9
	33X12.50 R18	122Q	1.499	13.4	826	318	10.00	F / 12	BL	160	80	29.4
	305/60 R18	116S	1.250	11.0	823	311	9.00	—	BL	180	44	24.5
	285/60 R18	120S	1.400	10.8	799	292	8.50	—	BL	180	50	20.7
	275/65 R18	116T	1.250	10.7	815	279	8.00	—	BL	190	44	19.7
	265/70 R18	116T	1.250	10.6	829	272	8.00	—	BL	190	44	19.8
	265/65 R18	114T	1.180	10.6	801	272	8.00	—	BL	190	44	18.5
	265/60 R18	110T	1.060	10.6	775	272	8.00	—	BL	190	44	17.7
	255/70 R18	113T	1.150	10.5	815	260	7.50	—	BL	190	44	18.2
	255/55 R18	109H	1.030	10.5	737	265	8.00	—	BL	210	50	16.4
	245/60 R18	109T	1.030	10.4	751	248	7.00	—	BL	190	55	16.0
	235/65 R18	110T	1.060	10.3	763	240	7.00	—	BL	190	50	16.1
	235/60 R18	107T	975	10.3	739	240	7.00	—	BL	190	50	15.0
	225/60 R18	104T	900	10.2	727	228	6.50	—	BL	190	50	14.3
	225/55 R18	102H	850	10.2	705	233	7.00	—	BL	210	50	13.5
19"	**255/60 R19**	113H	1.150	10.5	789	260	7.50	—	BL	210	50	18.7
	255/55 R19	111H	1.090	10.5	763	265	8.00	—	BL	210	50	18.3
20"	**LT325/60 R20**	126R	1.701	13.5	898	331	9.50	E / 10	BL	170	65	28.7
	LT305/55 R20	125Q	1.651	13.3	844	316	9.50	F / 12	BL	160	80	30.0

TOYO OPEN COUNTRY A/T III

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 20", 22"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango carga (PR/LR)	Costado	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
20"	LT295/65 R20	129S	1.851	13.2	892	299	8.50	E / 10	BL	180	80	27.9
	LT295/60 R20	126S	1.701	13.2	862	299	8.50	E / 10	BL	180	80	27.0
	LT295/55 R20	123T	1.549	13.2	832	309	9.50	E / 10	BL	190	80	26.1
	LT285/65 R20	127S	1.751	13.1	878	292	8.50	E / 10	BL	180	80	28.5
	LT285/60 R20	125R	1.651	13.1	850	292	8.50	E / 10	BL	170	80	27.6
	LT285/55 R20	122T	1.499	13.1	822	297	9.00	E / 10	BL	190	80	24.4
	LT275/65 R20	126S	1.701	13.0	866	279	8.00	E / 10	BL	180	80	24.4
	LT275/60 R20	123T	1.549	13.0	838	279	8.00	E / 10	BL	190	80	25.1
	LT275/55 R20	120T	1.285	13.0	810	284	8.50	E / 10	BL	190	50	22.7
	LT265/60 R20	121S	1.449	12.9	826	272	8.00	E / 10	BL	180	80	24.4
	P295/55 R20	116T	1.250	10.9	832	309	9.50	—	BL	190	44	25.4
	P285/55 R20	114T	1.180	10.8	822	297	9.00	—	BL	190	44	20.2
	P245/60 R20	107T	975	10.4	802	248	7.00	—	BL	190	44	17.3
	37X12.50 R20	126Q	1.701	13.4	928	318	10.00	E / 10	BL	160	65	32.9
	35X13.50 R20	126Q	1.701	13.4	877	345	11.00	F / 12	BL	160	80	32.0
	35X12.50 R20	121R	1.449	13.4	877	318	10.00	E / 10	BL	170	65	32.8
	35X12.50 R20	125Q	1.651	13.4	877	318	10.00	F / 12	BL	160	80	32.2
	35X11.50 R20	124R	1.599	13.4	877	290	9.00	E / 10	BL	170	80	29.9
	33X12.50 R20	119Q	1.361	13.4	826	318	10.00	F / 12	BL	160	80	34.4
	305/50 R20	120T	1.400	11.0	814	316	9.50	—	BL	190	50	22.6
	275/60 R20	115T	1.215	10.7	838	279	8.00	—	BL	190	44	20.4
	275/55 R20	117T	1.285	10.7	810	284	8.50	—	BL	190	50	19.7
	265/50 R20	111T	1.090	10.6	774	277	8.50	—	BL	190	50	18.9
	255/55 R20	110H	1.060	10.5	788	265	8.00	—	BL	210	50	18.0
	255/50 R20	109T	1.030	10.5	764	265	8.00	—	BL	190	50	17.5
	245/50 R20	105H	925	10.4	754	253	7.50	—	BL	210	50	16.9
22"	LT325/50 R22	127Q	1.751	13.5	885	336	10.00	F / 12	BL	160	80	30.5
	LT295/55 R22	125T	1.651	13.2	883	309	9.50	E / 10	BL	190	80	28.5
	LT295/50 R22	122T	1.499	13.2	855	309	9.50	E / 10	BL	190	80	28.2
	LT285/55 R22	124S	1.599	13.1	873	297	9.00	E / 10	BL	180	80	28.5
	LT285/50 R22	121R	1.449	13.1	845	297	9.00	E / 10	BL	170	80	25.2
	275/50 R22	111T	1.090	10.7	835	284	8.50	—	BL	190	44	20.0
	37X12.50 R22	127Q	1.751	13.4	928	318	10.00	F / 12	BL	160	80	32.9
	35X12.50 R22	121Q	1.449	13.4	877	318	10.00	F / 12	BL	160	80	29.1
	33X12.50 R22	109R	1.030	13.4	826	318	10.00	E / 10	BL	170	65	25.3
	305/45 R22	118S	1.320	11.0	833	303	10.00	—	BL	180	50	21.5
	285/45 R22	114H	1.180	10.8	815	285	9.50	—	BL	210	50	19.9

- Índice de velocidad: Q = 160, R = 170, S = 180, T = 190, H = 210 km/h. PR/LR: rango de capas / rango de carga (medidas LT y flotación).
- Costado: WH = letras blancas, BL = letras negras. Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.