

TOYO OPEN COUNTRY M/T

Ficha técnica · Neumático de barro (M/T) de máxima tracción para SUV y pick-up



Descripción

El Toyo Open Country M/T es famoso por su durabilidad, su rendimiento todo terreno, la larga vida útil de su banda de rodamiento y su imponente dibujo.

Está diseñado para que las camionetas trabajen duro sobre el pavimento, e igual de duro cuando el camino presenta barro, nieve y piedras, o cuando no hay camino alguno.

Calificaciones de desempeño

3.5 / 5

Vida útil de la banda

3.5 / 5

Conducción en mojado

3.5 / 5

Conducción en seco

5.0 / 5

Tracción todo terreno

3.0 / 5

Ruido del neumático

3.0 / 5

Comodidad de conducción

2.0 / 5

Eficiencia de combustible

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Open Country M/T
Tipo	Mud-Terrain (M/T) · Máxima tracción
Vehículos	SUV, pick-up y camionetas livianas
Temporada	Toda temporada (all-season)
Construcción	Radial · Carcasa de poliéster de alta vuelta · Medidas LT y flotación
Rango de carga	C / 6, D / 8, E / 10 y F / 12 según la medida
Aros disponibles	15", 16", 17", 18", 20", 22", 24" y 26" (86 medidas)

Características y beneficios

- **Carcasa de poliéster de alta vuelta:** excelente durabilidad, resistencia al impacto y manejo.
- **Bloques agresivos en forma de gancho:** excelente tracción fuera del camino, manteniendo un gran rendimiento en carretera.
- **Laminillas profundas en los bloques:** ayudan a mantener el agarre en superficies mojadas.
- **Hombros festoneados y abiertos:** más tracción y agarre en barro, arena y nieve, y expulsión del barro por los canales abiertos.
- **Pisada sobre el hombro:** tracción en barro profundo y nieve, y mejor manejo todo terreno en curvas cerradas.

TOYO OPEN COUNTRY M/T

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 15", 16", 17", 18"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango carga (PR/LR)	Costado	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)
15"	30X9.50 R15	104Q	900	13.5	750	240	7.50	C / 6	WH	160	50
	31X10.50 R15	109Q	1.030	15.2	790	268	8.50	C / 6	BL	160	50
	33X10.50 R15	114P	1.179	15.2	832	268	8.50	C / 6	BL	150	50
	33X12.50 R15	108P	1.000	16.7	832	318	10.00	C / 6	BL	150	35
	33X13.50 R15	109Q	1.030	16.7	832	354	11.00	C / 6	BL	160	35
	35X13.50 R15	114Q	1.179	16.7	883	365	11.00	C / 6	BL	160	35
	37X14.50 R15	120Q	1.399	16.7	934	367	12.00	C / 6	BL	160	35
16"	LT235/85 R16	120P	1.380	14.6	813	240	6.50	E / 10	BL	150	80
	LT255/85 R16	123P	1.549	15.0	851	260	7.00	E / 10	BL	150	80
	LT225/75 R16	115P	1.380	13.5	748	220	6.00	E / 10	BL	150	80
	LT245/75 R16	120P	1.380	14.6	782	253	7.00	E / 10	BL	150	80
	LT265/75 R16	123P	1.549	15.0	810	267	7.50	E / 10	BL	150	80
	LT285/75 R16	126P	1.599	15.2	839	295	8.00	E / 10	BL	150	80
	LT315/75 R16	127Q	1.449	16.7	886	327	8.50	E / 10	BL	160	50
	LT305/70 R16	124P	1.599	15.9	840	310	9.00	E / 10	BL	150	80
	LT385/70 R16	130Q	—	16.7	958	395	11.00	D / 8	BL	160	—
17"	LT255/80 R17	121Q	1.449	14.5	846	255	7.00	E / 10	BL	160	80
	LT255/75 R17	111Q	1.091	14.5	820	255	7.00	C / 6	BL	160	50
	LT285/75 R17	117Q	1.286	15.2	867	295	8.00	C / 6	BL	160	50
	LT285/75 R17	121P	1.449	15.2	867	295	8.00	E / 10	BL	150	80
	LT265/70 R17	121P	1.449	15.0	813	275	8.00	E / 10	BL	150	80
	LT285/70 R17	116Q	1.250	15.0	838	292	8.50	C / 6	BL	160	50
	LT285/70 R17	121P	1.449	15.0	838	292	8.50	E / 10	BL	150	80
	LT295/70 R17	128P	1.801	15.4	852	299	8.50	E / 10	BL	150	80
	LT315/70 R17	113Q	1.150	16.0	880	323	9.50	C / 6	BL	160	35
	LT315/70 R17	121Q	1.449	16.0	880	323	9.50	E / 10	BL	160	65
	LT265/65 R17	120P	1.449	15.0	782	272	8.00	E / 10	BL	150	80
	33X12.50 R17	120Q	1.399	16.7	832	318	10.00	E / 10	BL	160	65
	35X12.50 R17	125Q	1.651	16.7	883	335	10.00	E / 10	BL	160	80
	37X12.50 R17	124Q	1.599	16.7	934	318	10.00	D / 8	BL	160	50
	37X13.50 R17	131Q	1.801	16.7	934	345	11.00	E / 10	BL	160	80
	40X13.50 R17	121Q	1.449	16.7	1009	366	11.00	C / 6	BL	160	35
18"	LT285/75 R18	129P	1.851	15.2	892	295	8.00	E / 10	BL	150	80
	LT265/70 R18	124Q	1.599	15.0	835	272	8.00	E / 10	BL	160	80
	LT275/70 R18	125P	1.651	15.2	849	279	8.00	E / 10	BL	150	80
	LT285/70 R18	127Q	1.751	15.2	866	289	8.50	E / 10	BL	160	80
	LT295/70 R18	129P	1.851	15.4	877	299	8.50	E / 10	BL	150	80
	LT315/70 R18	127Q	1.449	16.4	907	330	9.50	E / 10	BL	160	65
	LT275/65 R18	123P	1.549	15.0	821	279	8.00	E / 10	BL	150	80
	LT285/65 R18	125Q	1.651	15.0	833	292	8.50	E / 10	BL	160	80
	LT305/65 R18	128Q	1.801	15.5	859	311	9.00	F / 12	BL	160	80
	33X12.50 R18	118Q	1.320	16.7	832	318	10.00	E / 10	BL	160	65
	33X12.50 R18	122Q	1.499	16.7	832	318	10.00	F / 12	BL	160	80
	35X12.50 R18	123Q	1.549	16.7	883	318	10.00	E / 10	BL	160	65
	35X12.50 R18	128Q	1.801	16.7	883	318	10.00	F / 12	BL	160	80
	37X13.50 R18	124Q	1.599	16.7	934	360	11.00	D / 8	BL	160	80

TOYO OPEN COUNTRY M/T

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 18", 20", 22", 24", 26"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango carga (PR/LR)	Costado	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)
18"	38X13.50 R18	126Q	—	16.7	958	365	11.00	D / 8	BL	160	—
	38X15.50 R18	128Q	—	16.7	958	404	12.00	D / 8	BL	160	—
20"	LT275/65 R20	126P	1.701	15.2	877	280	8.00	E / 10	BL	150	80
	LT295/65 R20	129P	1.851	15.4	898	299	8.50	E / 10	BL	150	80
	LT285/60 R20	125Q	1.651	15.0	850	292	8.50	E / 10	BL	160	80
	LT295/60 R20	126P	1.701	15.4	868	299	8.50	E / 10	BL	150	80
	LT315/60 R20	125Q	1.651	16.4	889	320	9.50	E / 10	BL	160	65
	LT275/55 R20	115P	1.216	15.2	816	284	8.50	D / 8	BL	150	65
	LT295/55 R20	123P	1.549	15.4	838	309	9.50	E / 10	BL	150	80
	LT305/55 R20	125Q	1.651	15.5	850	316	9.50	F / 12	BL	160	80
	33X12.50 R20	114Q	1.179	16.7	832	318	10.00	E / 10	BL	160	65
	33X12.50 R20	119Q	1.361	16.7	832	318	10.00	F / 12	BL	160	80
	35X11.50 R20	124Q	1.599	16.7	883	290	9.00	E / 10	BL	160	80
	35X12.50 R20	121Q	1.451	16.7	883	318	10.00	E / 10	BL	160	65
	35X12.50 R20	125Q	1.651	16.7	883	318	10.00	F / 12	BL	160	80
	37X12.50 R20	126Q	1.701	16.7	934	318	10.00	E / 10	BL	160	65
	35X13.50 R20	126Q	1.701	16.7	883	345	11.00	F / 12	BL	160	80
	37X13.50 R20	127Q	1.751	16.7	934	356	11.00	E / 10	BL	160	65
	38X13.50 R20	124Q	1.801	16.7	958	365	11.00	D / 8	BL	160	65
	35X15.50 R20	127Q	—	16.7	883	395	12.50	F / 12	BL	160	—
	38X15.50 R20	125Q	1.801	16.7	958	404	12.00	D / 8	BL	160	65
	40X15.50 R20	130Q	1.801	16.7	1009	404	12.00	D / 8	BL	160	50
22"	LT295/55 R22	125Q	1.651	15.5	889	309	9.50	E / 10	BL	160	80
	LT325/50 R22	122Q	1.499	16.0	891	336	10.00	E / 10	BL	160	65
	LT325/50 R22	127Q	1.751	16.0	891	336	10.00	F / 12	BL	160	80
	LT375/45 R22	128Q	1.801	15.5	903	375	12.50	F / 12	BL	160	80
	33X12.50 R22	109Q	1.030	15.0	832	318	10.00	E / 10	BL	160	65
	33X12.50 R22	114Q	1.179	15.0	832	318	10.00	F / 12	BL	160	80
	35X12.50 R22	117Q	1.286	16.7	889	325	10.00	E / 10	BL	160	65
	35X12.50 R22	121Q	1.449	16.7	883	318	10.00	F / 12	BL	160	80
	37X12.50 R22	127Q	1.751	16.7	934	318	10.00	F / 12	BL	160	80
	37X13.50 R22	123Q	1.549	16.7	934	345	11.00	E / 10	BL	160	65
	37X13.50 R22	128Q	1.801	16.7	934	345	11.00	F / 12	BL	160	80
	38X15.50 R22	128Q	1.801	16.7	958	395	12.50	E / 10	BL	160	65
	40X15.50 R22	127Q	1.801	16.7	1009	404	12.00	D / 8	BL	160	65
24"	LT375/40 R24	126Q	1.701	15.5	916	385	13.50	F / 12	BL	160	80
	37X13.50 R24	120Q	1.399	16.7	934	345	11.00	E / 10	BL	160	65
	40X15.50 R24	128P	1.801	16.7	1009	390	12.00	E / 10	BL	150	65
26"	40X15.50 R26	126Q	1.701	16.7	1009	395	12.50	E / 10	BL	160	65
	42X15.50 R26	126Q	1.701	16.7	1061	395	12.50	D / 8	BL	160	50

- Índice de velocidad: P = 150, Q = 160 km/h. PR/LR: rango de capas / rango de carga. Las medidas con "—" no tienen el dato en la ficha oficial.
- Costado: WH = letras blancas, BL = letras negras. Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.