TOYO OPEN COUNTRY M/T EX

Ficha técnica · Neumático todo terreno entre A/T y M/T para SUV y pick-up



Descripción

El Toyo Open Country M/T EX fue desarrollado para cubrir el espacio entre los neumáticos A/T y M/T en el segmento 4x4.

Tiene un diseño unidireccional y agresivo tanto en la banda como en el costado, y ofrece un desempeño óptimo para disfrutar de la conducción todo terreno, en carretera y en el día a día en la ciudad.

Calificaciones de desempeño

Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Tracción todo terreno	Ruido del neumático	Comodidad de conducción	Eficiencia de combustible
3.5 / 5	3.5 / 5	3.5 / 5	5.0 / 5	3.0 / 5	3.0 / 5	2.0 / 5

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Open Country M/T EX
Tipo	Todo terreno · Intermedio entre A/T y M/T
Vehículos	SUV, pick-up y camionetas livianas
Temporada	Toda temporada (all-season)
Construcción	Radial · Carcasa de poliéster de alta vuelta · Medidas LT y flotación
Rango de carga	C / 6 y E / 10 según la medida
Aros disponibles	15", 16", 17" y 18" (10 medidas)

Características y beneficios

- **Carcasa de poliéster de alta vuelta:** excelente durabilidad, resistencia al impacto y manejo.
- **Bloques agresivos en forma de gancho:** excelente tracción fuera del camino, manteniendo un gran rendimiento en carretera.
- **Laminillas profundas en los bloques:** ayudan a mantener el agarre en superficies mojadas.
- **Hombros festoneados y abiertos:** más tracción y agarre en barro, arena y nieve, y expulsión del barro por los canales abiertos.
- **Pisada sobre el hombro:** tracción en barro profundo y nieve, y mejor manejo todo terreno en curvas cerradas.

TOYO OPEN COUNTRY M/T EX

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 15", 16", 17", 18"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango carga (PR/LR)	Costado	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)
15"	**31X10.50 R15**	109P	1.030	13.3	781	268	8.50	C / 6	BL	150	50
16"	**LT245/75 R16**	120P	1.379	12.7	780	248	7.00	E / 10	BL	150	80
	LT265/75 R16	123P	1.549	12.9	810	267	7.50	E / 10	BL	150	80
	LT285/75 R16	116P	1.250	13.0	840	286	8.00	C / 6	BL	150	50
	LT265/70 R16	121P	1.449	12.9	784	272	8.00	E / 10	BL	150	80
17"	**LT245/70 R17**	119P	1.361	12.7	782	248	7.00	E / 10	BL	150	80
	LT265/70 R17	121P	1.449	12.9	810	272	8.00	E / 10	BL	150	80
	LT295/70 R17	121P	1.449	13.1	852	299	8.50	E / 10	BL	150	80
	LT265/65 R17	120P	1.399	12.9	782	272	8.00	E / 10	BL	150	80
18"	**33X12.50 R18**	118P	1.320	13.3	832	318	10.00	E / 10	BL	150	65

- Índice de velocidad: P = 150 km/h. PR/LR: rango de capas / rango de carga.
- Costado: BL = letras negras. Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.