TOYO OPEN COUNTRY R/T

Ficha técnica · Neumático todo terreno para camionetas, pickups y SUV, toda temporada



Descripción

El Toyo Open Country R/T combina el desempeño todo terreno con la comodidad en carretera. Construido para cualquier terreno, este poderoso neumático 4x4 ofrece una excelente tracción, una construcción duradera y un estilo agresivo.

Su capacidad para enfrentar tierra, arena y rocas está inspirada en el legendario Open Country M/T, mientras que su marcha más silenciosa viene del exitoso Open Country A/T III.

Calificaciones de desempeño

Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Tracción todo terreno	Ruido del neumático	Comodidad de conducción	Eficiencia de combustible
4.0 / 5	4.0 / 5	4.0 / 5	4.5 / 5	3.5 / 5	3.5 / 5	2.0 / 5

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Open Country R/T
Tipo	Todo terreno (R/T), entre un A/T y un M/T
Vehículos	Camionetas, pickups y SUV 4x4
Temporada	Toda temporada (all-season)
Construcción	Poliéster de alta vuelta · 3 capas (LT y flotación) · 2 capas (P y Euro-métrico)
Costado	Letras negras (BL) · Diseño doble, distinto en cada lado
Aros disponibles	15" a 24" (65 medidas)

Características y beneficios

- **Poliéster de alta vuelta:** durabilidad, resistencia al impacto y buen manejo en todas las medidas.
- **Patrón optimizado:** reduce el ruido para una conducción más confortable.
- **Eyectores de piedras y lodo:** expulsan piedras y lodo de las ranuras.
- **Costados agresivos y resistentes:** más tracción y protección contra impactos laterales.
- **Hombros festoneados y abiertos:** más agarre en lodo, arena o nieve, que se expulsan por sus canales.
- **Costado de diseño doble:** un estilo distinto en cada lado para personalizar el vehículo.

TOYO OPEN COUNTRY R/T

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 15", 16", 17", 18"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango (LR/PR)	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
15"	31X10.50 R15	109Q	1.030	15.0	775	268	8.50	C/6	160	50	25.6
16"	215/70 R16	100Q	800	9.8	708	221	6.50	—	160	65	12.6
	LT265/75 R16	123Q	1.550	13.0	810	267	7.50	E/10	160	80	24.0
	LT285/75 R16	126Q	1.700	13.0	834	286	8.00	E/10	160	80	26.7
	LT315/75 R16	127Q	1.750	13.0	878	313	8.50	E/10	160	65	30.3
	LT305/70 R16	124Q	1.600	13.0	834	311	9.00	E/10	160	65	28.8
17"	P285/70 R17	117S	1.285	10.7	832	292	8.50	—	180	44	22.1
	225/65 R17	102Q	850	9.8	724	228	6.50	—	160	51	13.6
	225/60 R17	99Q	775	9.7	702	228	6.50	—	160	44	13.5
	LT255/80 R17	121Q	1.450	13.0	840	255	7.00	E/10	160	80	25.3
	LT285/75 R17	121Q	1.450	13.0	860	286	8.00	E/10	160	80	28.2
	LT265/70 R17	121Q	1.450	13.0	804	272	8.00	E/10	160	80	25.2
	LT285/70 R17	121Q	1.450	13.0	838	292	8.50	E/10	160	80	28.2
	LT295/70 R17	121Q	1.450	15.0	846	299	8.50	E/10	160	80	28.9
	LT305/70 R17	121Q	1.450	15.0	860	311	9.00	E/10	160	65	31.1
	LT315/70 R17	113S	1.150	15.0	874	323	9.50	C/6	180	35	32.1
	33X12.50 R17	114Q	1.180	15.0	832	318	10.00	D/8	160	50	31.7
	35X12.50 R17	121Q	1.450	15.0	884	318	10.00	E/10	160	65	33.2
	37X12.50 R17	124Q	1.600	15.0	934	318	10.00	D/8	160	50	34.5
	37X13.50 R17	121Q	1.450	15.0	934	345	11.00	D/8	160	50	38.0
18"	265/65 R18	114T	1.180	10.7	801	272	8.00	—	190	44	18.9
	275/65 R18	116T	1.250	10.7	815	279	8.00	—	190	44	20.2
	265/60 R18	110Q	1.060	10.1	775	272	8.00	—	160	44	17.5
	225/55 R18	98Q	750	9.7	705	233	7.00	—	160	50	13.3
	LT285/75 R18	129Q	1.850	15.0	885	286	8.00	E/10	160	80	28.7
	LT275/70 R18	125Q	1.650	15.0	843	279	8.00	E/10	160	80	27.7
	LT295/70 R18	129Q	1.850	13.0	871	299	8.50	E/10	160	80	30.5
	LT275/65 R18	123Q	1.550	13.0	815	279	8.00	E/10	160	80	25.5
	LT285/65 R18	125Q	1.650	13.0	834	292	8.50	E/10	160	80	25.5
	LT285/60 R18	122Q	1.500	13.0	799	292	8.50	E/10	160	80	26.4
	33X12.50 R18	118Q	1.320	15.0	834	318	10.00	E/10	160	65	33.5
	35X12.50 R18	123Q	1.550	15.0	884	318	10.00	E/10	160	65	36.4
	37X12.50 R18	128Q	1.800	15.0	934	318	10.00	E/10	160	65	35.8
	37X13.50 R18	124Q	1.600	15.0	934	345	11.00	D/8	160	50	38.4

TOYO OPEN COUNTRY R/T

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 20", 22", 24"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Rango (LR/PR)	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
20"	**275/60 R20**	115T	1.215	10.7	838	279	8.00	—	190	44	21.0
	275/55 R20	117T	1.285	10.7	810	284	8.50	XL	190	50	20.4
	305/55 R20	116Q	1.250	10.7	844	316	9.50	—	160	44	22.9
	LT275/65 R20	126Q	1.700	13.0	866	279	8.00	E/10	160	80	27.2
	LT295/65 R20	129Q	1.850	13.0	892	299	8.50	E/10	160	80	31.3
	LT285/60 R20	125Q	1.650	13.0	850	292	8.50	E/10	160	80	28.9
	LT295/60 R20	126Q	1.700	13.0	862	299	8.50	E/10	160	80	29.8
	LT315/60 R20	125Q	1.650	13.0	886	323	9.50	E/10	160	65	32.5
	LT325/60 R20	126Q	1.700	13.0	898	331	9.50	E/10	160	65	33.8
	LT285/55 R20	122Q	1.500	13.0	822	297	9.00	E/10	160	80	27.1
	LT295/55 R20	123Q	1.550	13.0	832	309	9.50	E/10	160	80	29.2
	LT305/55 R20	121Q	1.450	13.0	844	316	9.50	E/10	160	65	30.5
	LT305/55 R20	125Q	1.650	13.0	844	316	9.50	F/12	160	80	29.4
	33X12.50 R20	114Q	1.180	15.0	834	318	10.00	E/10	160	65	33.2
	35X11.50 R20	124Q	1.600	15.0	883	290	9.00	E/10	160	80	32.6
	35X12.50 R20	121Q	1.450	15.0	883	318	10.00	E/10	160	65	31.5
	35X12.50 R20	125Q	1.650	15.0	883	318	10.00	F/12	160	80	32.3
	35X13.50 R20	121Q	1.450	15.0	883	345	11.00	E/10	160	65	34.5
	37X12.50 R20	126Q	1.700	15.0	934	318	10.00	E/10	160	65	38.7
	37X13.50 R20	127Q	1.750	15.0	934	345	11.00	E/10	160	65	37.0
	38X13.50 R20	128Q	1.800	15.0	959	345	11.00	E/10	160	65	38.9
22"	**LT295/55 R22**	125Q	1.650	13.0	883	309	9.50	E/10	160	80	33.6
	LT295/50 R22	122Q	1.500	13.0	855	309	9.50	E/10	160	80	30.1
	LT325/50 R22	127Q	1.750	13.0	885	336	10.00	F/12	160	80	35.4
	35X12.50 R22	117Q	1.285	15.0	883	318	10.00	E/10	160	65	30.5
	37X12.50 R22	123Q	1.550	15.0	934	318	10.00	E/10	160	65	35.0
	37X13.50 R22	123Q	1.550	15.0	934	345	11.00	E/10	160	65	36.9
	38X13.50 R22	126Q	1.700	15.0	959	345	11.00	E/10	160	65	39.9
	38X15.50 R22	128Q	1.800	15.0	959	395	12.50	E/10	160	65	43.3
24"	**37X13.50 R24**	124Q	1.600	15.0	934	345	11.00	F/12	160	80	39.6
	38X15.50 R24	128Q	1.800	15.0	959	395	12.50	F/12	160	80	45.2

- Índice de velocidad: Q = 160, S = 180, T = 190 km/h. XL = carga extra. Rango de carga / capas: C/6, D/8, E/10, F/12.
- Medidas en pulgadas (ej. 35X12.50 R20): diámetro total x ancho de sección en pulgadas (alta flotación).
- Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.