

TOYO OPEN COUNTRY U/T

Ficha técnica · Neumático urbano y de carretera para SUV y camionetas



Descripción

El Toyo Open Country U/T es un neumático urbano y de carretera de nueva generación, pensado para camionetas y SUV de lujo que requieren una conducción cómoda y silenciosa, un manejo estable similar al de un automóvil y bajo consumo de combustible.

Es resistente y puede transportar cargas pesadas en largas distancias, mejorando considerablemente la tracción en mojado, el ahorro de combustible y la comodidad, sin importar el clima.

Calificaciones de desempeño

4.0 / 5

Vida útil de la banda

4.0 / 5

Conducción en mojado

4.0 / 5

Conducción en seco

2.0 / 5

Tracción todo terreno

5.0 / 5

Ruido del neumático

5.0 / 5

Comodidad de conducción

5.0 / 5

Eficiencia de combustible

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Open Country U/T
Tipo	Urban Terrain (U/T) · Urbano y carretera
Vehículos	SUV, CUV y camionetas
Temporada	Toda temporada (all-season)
Tecnología	A.T.O.M. (uniformidad y balanceo preciso)
Costado	Letras negras (BL)
Aros disponibles	15" a 22" (61 medidas)

Características y beneficios

- **Compuesto resistente al desgaste:** baja resistencia al rodamiento, larga vida útil y alta tracción en mojado y seco.
- **Laminillas Multi-Wave en los hombros:** más tracción en superficies de baja adherencia y menos desgaste irregular.
- **Cinco patrones de paso variable:** dividen la resonancia para una conducción silenciosa y confortable.
- **Ranuras "Silent Wall" y dibujo no direccional:** bajo ruido en carretera y excelente resistencia al hidropneumático.
- **Tecnología A.T.O.M.:** uniformidad excepcional para un balanceo preciso y sin vibraciones.

TOYO OPEN COUNTRY U/T

Tecnología · Diseño de la banda y construcción

Diseño de la banda



1 Disposición optimizada del dibujo

Distribución adecuada del tamaño de los bloques para mayor confort y menor ruido.

2 Cinco patrones de paso variable


Reducen el ruido del dibujo de la banda.

3 Ranuras "Silent Wall"

Estrías densas en la pared de la ranura que reducen el ruido.

4 Laminillas Multi-Wave

Mejor desempeño en curvas gracias a una mayor rigidez lateral del bloque, y ayudan a prevenir el desgaste irregular.



Silent Wall



Laminillas Multi-Wave

Construcción



Compuesto especial de sílice

Mejor desempeño en mojado y en seco, con baja resistencia al rodamiento.

Cinturones de acero de alta resistencia

Mejor manejo a alta velocidad.

Flanco de alta dureza

Buen manejo y desempeño en curvas.

Capa de nylon enrollada en espiral

Mejor manejo a alta velocidad y uniformidad precisa.

Dos capas de carcasa

Buen desempeño de manejo.

Relleno de talón de alta dureza

Buena respuesta de la dirección.

Construcción de referencia en medida 225/65R17 102H.

TOYO OPEN COUNTRY U/T

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 15", 16", 17", 18"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Aro aprobado (plg)	XL / Rango carga	Vel. máx. (km/h)
15"	255/70 R15	112T	1.120	10.2	739	260	7.5	7.0-8.0	—	190
	215/70 R16	100H	800	8.3	708	221	6.5	5.5-7.0	—	210
16"	225/70 R16	103H	875	7.4	722	228	6.5	6.0-7.5	—	210
	235/70 R16	106H	950	8.5	736	240	7.0	6.0-8.0	—	210
	245/70 R16	111H	1.090	9.1	750	248	7.0	6.5-8.0	XL	210
	255/70 R16	111H	1.090	9.2	764	260	7.5	6.5-8.5	—	210
	265/70 R16	112H	1.120	9.3	778	272	8.0	7.0-9.0	—	210
	215/65 R16	98H	750	8.3	686	221	6.5	6.0-7.5	—	210
	215/65 R16	102V	850	7.8	686	221	6.5	6.0-7.5	XL	240
	255/65 R16	109H	1.030	9.2	738	260	7.5	7.0-9.0	—	210
	235/60 R16	100H	800	8.5	688	240	7.0	6.5-8.5	—	210
	245/75 R16	111S	1.090	9.1	774	248	7.0	6.5-8.0	—	180
	265/75 R16	116T	1.250	9.3	804	267	7.5	7.0-8.0	—	190
	275/70 R16	114H	1.180	9.4	792	279	8.0	7.0-9.0	—	210
	LT225/75 R16	115S	1.215	9.5	744	223	6.0	6.0-7.0	E / 10	180
	LT245/75 R16	120S	1.400	9.7	774	248	7.0	6.5-8.0	E / 10	180
	LT265/75 R16	119S	1.360	9.8	820	283	7.5	7.0-8.0	D / 8	180
17"	265/70 R17	115H	1.215	9.3	804	272	8.0	7.0-9.0	—	210
	225/65 R17	102H	850	8.4	724	228	6.5	6.0-8.0	—	210
	235/65 R17	104H	900	8.2	738	240	7.0	6.5-8.5	—	210
	235/65 R17	108V	1.000	8.0	738	240	7.0	6.5-8.5	XL	240
	245/65 R17	111H	1.090	9.1	750	248	7.0	7.0-8.5	XL	210
	255/65 R17	110H	1.060	9.2	764	260	7.5	7.0-9.0	—	210
	265/65 R17	112H	1.120	9.3	776	272	8.0	7.5-9.5	—	210
	275/65 R17	115H	1.215	9.4	790	279	8.0	7.5-9.5	—	210
	285/65 R17	116H	1.250	9.2	802	292	8.5	8.0-10.0	—	210
	215/60 R17	96V	710	7.8	690	221	6.5	6.0-7.5	—	240
	225/60 R17	99V	775	7.9	702	228	6.5	6.0-8.0	—	240
	235/60 R17	102H	850	8.5	714	240	7.0	6.5-8.5	—	210
	215/55 R17	94V	670	7.8	668	226	7.0	6.0-7.5	—	240
	235/55 R17	103V	875	8.0	690	245	7.5	6.5-8.5	XL	240
	245/75 R17	112S	1.120	9.1	800	248	7.0	6.5-7.5	—	180
	245/70 R17	110H	1.060	9.1	776	248	7.0	6.5-8.0	—	210
	LT265/70 R17	121S	1.450	9.8	804	272	8.0	7.0-8.5	E / 10	180
18"	265/70 R18	116H	1.250	9.3	829	272	8.0	7.0-9.0	—	210
	275/65 R18	116H	1.250	9.4	815	279	8.0	7.5-9.5	—	210
	225/60 R18	100H	800	8.4	727	228	6.5	6.0-8.0	—	210
	235/60 R18	107W	975	8.2	739	240	7.0	6.5-8.5	XL	270
	255/60 R18	112V	1.120	8.2	763	260	7.5	7.0-9.0	XL	240
	265/60 R18	110H	1.060	9.3	775	272	8.0	7.5-9.5	—	210
	285/60 R18	116H	1.250	9.5	799	292	8.5	8.0-10.0	—	210
	215/55 R18	99V	775	7.8	693	226	7.0	6.0-7.5	XL	240
	225/55 R18	98V	750	7.9	705	233	7.0	6.0-8.0	—	240
	235/55 R18	104V	900	8.5	715	245	7.5	6.5-8.5	XL	240
	255/70 R18	113S	1.150	9.2	815	260	7.5	6.5-8.5	—	180
	255/65 R18	111H	1.090	9.2	789	260	7.5	7.0-9.0	—	210

TOYO OPEN COUNTRY U/T

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 18", 19", 20", 21", 22"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Aro aprobado (plg)	XL / Rango carga	Vel. máx. (km/h)
18"	265/65 R18	114H	1.180	9.3	801	272	8.0	7.5-9.5	—	210
	245/60 R18	105V	925	8.1	751	248	7.0	7.0-8.5	—	240
	255/55 R18	109V	1.030	8.2	737	265	8.0	7.0-9.0	XL	240
	LT275/70 R18	121S	1.450	9.8	859	296	8.0	7.0-8.5	D / 8	180
	LT275/65 R18	119S	1.360	9.7	829	296	8.0	7.5-9.0	D / 8	180
19"	225/55 R19	99V	775	7.9	731	233	7.0	6.0-8.0	—	240
	235/55 R19	101W	825	8.0	741	245	7.5	6.5-8.5	—	270
	255/60 R19	109V	1.030	8.2	789	260	7.5	7.0-9.0	—	240
20"	275/60 R20	115V	1.215	8.4	838	279	8.0	7.5-9.5	—	240
	275/55 R20	117V	1.285	8.4	810	284	8.5	7.5-9.5	XL	240
	245/50 R20	102V	850	8.1	754	253	7.5	7.0-8.5	—	240
	285/50 R20	116V	1.250	8.5	794	297	9.0	8.0-10.0	XL	240
21"	275/50 R21	113V	1.150	8.4	809	284	8.5	7.5-9.5	XL	240
22"	275/50 R22	111H	1.090	9.4	835	284	8.5	7.5-9.5	—	210
	285/45 R22	114V	1.180	8.5	815	285	9.5	9.0-10.5	XL	240

- Índice de velocidad: S = 180, T = 190, H = 210, V = 240, W = 270 km/h. XL = carga extra; en medidas LT se indica el rango de carga (PR/LR).
- La carga máxima corresponde al índice de carga. Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.