TOYO PROXES CF2 SUV

Ficha técnica · Neumático urbano y de carretera para SUV y crossover



Descripción

El nuevo Toyo Proxes CF2 SUV fue diseñado para complementar las características de los crossover y SUV compactos.

Su nuevo compuesto de sílice en la banda de rodamiento reduce la distancia de frenado en mojado y mejora el ahorro de combustible. Gracias a su diseño liviano y al nuevo compuesto, ofrece además una mayor durabilidad, lo que lo convierte en una excelente opción para vehículos SUV.

Calificaciones de desempeño

Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Ruido del neumático	Comodidad de conducción	Eficiencia de combustible
3.5 / 5	4.0 / 5	4.0 / 5	5.0 / 5	4.5 / 5	3.0 / 5

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Proxes CF2 SUV
Tipo	SUV / CUV · Urbano y carretera
Vehículos	SUV y crossover compactos
Temporada	Toda temporada (all-season)
Compuesto	Nuevo compuesto de sílice
Costado	Letras negras (BL)
Aros disponibles	15" a 20" (29 medidas)

Características y beneficios

- **4 ranuras circunferenciales anchas:** buena resistencia al hidroplaneo.
- **Patrón del piso:** máxima estabilidad, excelente frenado y reducción de ruido.
- **Huella de contacto ancha:** alta estabilidad y mayor resistencia al desgaste.
- **Compuesto de la banda:** buen desempeño en mojado y mayor vida útil, con baja resistencia al rodamiento.
- **Capa de refuerzo sin junta:** durabilidad a altas velocidades y uniformidad precisa.
- **Relleno de talón de alta dureza:** respuesta lineal al volante y mayor durabilidad.

TOYO PROXES CF2 SUV

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 15", 16", 17", 18", 19", 20"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Aro aprobado (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)
15"	**205/70 R15**	96H	710	8.1	669	209	6.0	5.0-7.0	—	210
	215/70 R15	98H	750	8.2	683	221	6.5	5.5-7.0	—	210
16"	**215/70 R16**	100H	800	8.2	708	221	6.5	5.5-7.0	—	210
	215/65 R16	98H	750	8.1	686	221	6.5	6.0-7.5	—	210
	225/65 R16	100H	800	8.2	698	228	6.5	6.0-8.0	—	210
	205/60 R16	92H	630	7.9	652	209	6.0	5.5-7.5	—	210
	215/60 R16	95H	690	8.0	664	221	6.5	6.0-7.5	—	210
	235/60 R16	100H	800	8.2	688	240	7.0	6.5-8.5	—	210
17"	**225/65 R17**	102H	850	8.2	724	228	6.5	6.0-8.0	—	210
	225/65 R17	106V	950	8.2	724	228	6.5	6.0-8.0	XL	240
	215/60 R17	96H	710	8.0	690	221	6.5	6.0-7.5	—	210
	215/60 R17	96V	710	8.0	690	221	6.5	6.0-7.5	—	240
	225/60 R17	99H	775	8.1	702	228	6.5	6.0-8.0	—	210
	235/60 R17	102H	850	8.2	714	240	7.0	6.5-8.5	—	210
	215/55 R17	94V	670	7.9	668	226	7.0	6.0-7.5	—	240
	225/55 R17	101V	825	8.0	680	233	7.0	6.0-8.0	XL	240
	235/55 R17	99V	775	8.2	690	245	7.5	6.5-8.5	—	240
18"	**225/65 R18**	103H	875	8.2	749	228	6.5	6.0-8.0	—	210
	235/65 R18	106H	950	8.3	763	240	7.0	6.5-8.5	—	210
	225/60 R18	100H	800	8.1	727	228	6.5	6.0-8.0	—	210
	225/55 R18	98V	750	8.0	705	233	7.0	6.0-8.0	—	240
	235/55 R18	100V	800	8.2	715	245	7.5	6.5-8.5	—	240
	215/50 R18	92V	630	7.9	673	226	7.0	6.0-7.5	—	240
	225/50 R18	95W	690	7.6	683	233	7.0	6.0-8.0	—	270
19"	**225/55 R19**	99V	775	8.0	731	233	7.0	6.0-8.0	—	240
	225/45 R19	96W	710	7.5	685	225	7.5	7.0-8.5	XL	270
	235/45 R19	95V	690	8.2	695	236	8.0	7.5-9.0	—	240
20"	**245/45 R20**	103W	875	7.8	728	243	8.0	7.5-9.0	XL	270
	245/40 R20	99W	775	7.9	704	248	8.5	8.0-9.5	XL	270

• Índice de velocidad: H = 210, V = 240, W = 270 km/h. XL = carga extra (Extra Load).
• La carga máxima corresponde al índice de carga. Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
• Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.