TOYO PROXES R40

Ficha técnica · Neumático para SUV pequeños y medianos, equipo original Mazda CX-3



Descripción

El Toyo Proxes R40 es un neumático de equipo original diseñado por Toyo Tires específicamente para el Mazda CX-3.

Pensado para SUV pequeños y medianos, combina bajo nivel de ruido, gran agarre en curvas y una respuesta de dirección precisa con excelente estabilidad, en seco y en mojado.

Calificación de calidad

300	A escala AA a C	A escala A a C
Desgaste (vida útil de la banda)	**Tracción (en mojado)**	**Temperatura (resistencia al calor)**

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Proxes R40 (también R40A)
Tipo	SUV · Verano / autopista
Vehículos	SUV pequeños y medianos · Equipo original Mazda CX-3
Construcción	Radial, sin cámara (TL) · Costado BL
Compuesto	Sílice, eficiente en consumo de combustible
Etiqueta UE	Rodadura C · Mojado C · Ruido 69 dB, clase B (referencial)
Aros disponibles	17" y 18" (2 medidas)

Características y beneficios

- **Contacto optimizado con el camino:** mejor rendimiento de manejo.
- **Cuatro surcos principales:** reducen el riesgo de hidroplaneo.
- **Compuesto de sílice:** eficiente en el consumo de combustible.
- **Ranuras mínimas en el hombro y la segunda costilla:** menor flexión de la banda y máximo agarre en curvas.
- **Carcasa diseñada para el Mazda CX-3:** bajo ruido, dirección precisa y excelente estabilidad.

TOYO PROXES R40

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 17", 18"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)
17"	**225/45 ZR17 ***	94Y	670	—	—	—	—	XL	300	—
18"	**215/50 R18**	92V	630	8.0	673	226	7.00	—	240	51

- Índice de velocidad: V = 240, Y = 300 km/h. XL = carga extra; 215/50 R18 es de carga estándar (SL).
- (*) Medida publicada por Toyo Nueva Zelanda, sin datos técnicos completos en la ficha oficial.
- Etiqueta UE referencial, según la calificación publicada por Toyo para el mercado europeo: resistencia a la rodadura y agarre en mojado en escala de A (mejor) a E; ruido exterior en decibeles. Datos de la medida 215/50 R18.
- Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.