TOYO PROXES R888R

Ficha técnica · Neumático de competencia para pista

Descripción

El Toyo Proxes R888R es la evolución del Proxes R888, ganador de carreras, y ofrece tiempos de vuelta aún más rápidos y mejor conducción en seco. Su nuevo diseño de banda y su zona de contacto mejorada aumentan la conexión con la pista, con una conducción predecible y un calentamiento rápido a la temperatura óptima.

Es más duradero y consistente, y permite mayor velocidad en curvas para lograr menores tiempos por vuelta.
Precaución: recomendado únicamente para eventos de competencia.

Calificaciones de desempeño

4.5 / 5	4.0 / 5	4.5 / 5	4.5 / 5	2.0 / 5	2.0 / 5
Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Frenado	Comodidad de conducción	Eficiencia de combustible

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Proxes R888R
Tipo	Competencia · Carreras (seco y mojado)
Uso	Solo eventos de competencia
UTQG	Desgaste 100 · Tracción AA · Temperatura A
Costado	Letras negras (BL)
Aros disponibles	13" a 20" (56 medidas)

Características y beneficios

- **Compuesto de carreras de alta adherencia:** llega rápido a la temperatura óptima, con desempeño uniforme y máxima adherencia en curvas.
- **Zona de contacto optimizada:** mejor tracción en seco al frenar, acelerar y en curvas.
- **Bloques grandes en la banda externa:** maximizan la adherencia lateral en curvas.
- **Costilla central ancha:** estabilidad direccional y respuesta precisa de la dirección.
- **Canal de evacuación de agua:** ayuda a la tracción en pistas mojadas.

TOYO PROXES R888R

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
13"	185/60 R13	80V	450	5.0	552	189	5.50	—	240	51	8.0
	205/60 R13	86V	530	5.0	576	209	6.00	—	240	51	8.6
	225/45 R13	84V	500	5.0	532	225	7.50	—	240	51	8.4
14"	185/60 R14	82V	475	5.0	578	189	5.50	—	240	51	7.9
15"	195/55 R15	85V	515	5.0	595	201	6.00	—	240	51	9.2
	195/50 R15	82V	475	5.0	577	201	6.00	—	240	51	8.1
	205/50 ZR15	89W	580	5.0	587	214	6.50	XL	270	50	9.4
	225/50 ZR15	91W	615	5.0	607	233	7.00	—	270	51	10.1
	235/50 ZR15	94W	670	5.0	617	245	7.50	—	270	51	10.7
	225/45 ZR15	91W	615	5.0	583	225	7.50	XL	270	51	11.0
16"	205/55 ZR16	94W	670	5.0	632	214	6.50	XL	270	50	10.6
	195/50 ZR16	84W	500	5.0	602	201	6.00	—	270	51	9.2
	205/50 ZR16	87W	545	5.0	612	214	6.50	—	270	51	9.8
	255/50 ZR16	99W	775	5.0	662	265	8.00	—	270	51	12.6
	205/45 ZR16	83W	487	5.0	590	206	7.00	—	270	51	9.3
	225/45 ZR16	93W	650	5.0	608	225	7.50	XL	270	50	10.4
	245/45 ZR16	94W	670	5.0	626	243	8.00	—	270	51	10.8
17"	205/50 ZR17	89W	580	5.0	638	214	6.50	—	270	51	10.2
	205/45 ZR17	88W	560	5.0	616	206	7.00	XL	270	50	9.8
	215/45 ZR17	91W	615	5.0	626	213	7.00	XL	270	50	10.2
	225/45 ZR17	94W	670	5.0	634	225	7.50	XL	270	50	11.0
	235/45 ZR17	94W	670	5.0	644	236	8.00	—	270	51	11.3
	205/40 ZR17	84W	500	5.0	596	212	7.50	XL	270	50	9.1
	235/40 ZR17	94W	670	5.0	620	241	8.50	XL	270	50	10.8
	245/40 ZR17	95W	690	5.0	628	248	8.50	XL	270	50	11.1
	255/40 ZR17	98W	750	5.0	636	260	9.00	XL	270	50	11.7
	275/40 ZR17	98W	750	5.0	652	278	9.50	—	270	51	12.8
	315/35 ZR17	102W	850	5.0	652	320	11.00	—	270	51	14.2
18"	205/40 R18	86W	530	5.0	621	212	7.50	XL	270	50	9.3
	225/40 ZR18	92Y	630	5.0	637	230	8.00	XL	300	50	10.9
	235/40 ZR18	95Y	690	5.0	645	241	8.50	XL	300	50	11.3
	245/40 ZR18	97Y	730	5.0	653	248	8.50	XL	300	50	11.9
	255/35 ZR18	94Y	670	5.0	635	260	9.00	XL	300	50	11.6
	265/35 ZR18	97Y	730	5.0	643	271	9.50	XL	300	50	12.5
	275/35 ZR18	95Y	690	5.0	649	278	9.50	—	300	51	12.7
	305/35 ZR18	105Y	925	5.0	671	313	11.00	XL	300	50	14.4
	295/30 ZR18	98Y	750	5.0	635	301	10.50	XL	300	50	30.1
	315/30 ZR18	98Y	750	5.0	647	320	11.00	—	300	51	13.9
	335/30 ZR18	102Y	850	5.0	659	343	12.00	—	300	51	14.8
19"	265/40 ZR19	98(Y)	750	5.0	695	271	9.50	—	+300	51	13.7
	235/35 ZR19	91(Y)	615	5.0	647	241	8.50	XL	+300	50	11.4
	245/35 ZR19	89(Y)	580	5.0	655	248	8.50	—	+300	51	11.4
	265/35 ZR19	94(Y)	670	5.0	669	271	9.50	—	+300	51	13.0
	275/35 ZR19	96(Y)	710	5.0	675	278	9.50	—	+300	51	13.5
	285/35 ZR19	99(Y)	775	5.0	683	290	10.00	—	+300	51	13.8
	265/30 ZR19	93Y	650	5.0	643	271	9.50	XL	300	50	12.0

TOYO PROXES R888R

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 19", 20"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
19"	**295/30 ZR19**	100Y	800	5.0	661	301	10.50	XL	300	50	13.8
	305/30 ZR19	102(Y)	850	5.0	667	313	11.00	XL	+300	50	14.4
	325/30 ZR19	101(Y)	825	5.0	679	331	11.50	—	+300	51	15.0
	345/30 ZR19	105(Y)	925	5.0	691	350	12.00	—	+300	51	16.4
20"	**255/35 ZR20**	93(Y)	650	5.0	686	260	9.00	—	+300	51	13.1
	285/35 ZR20	100(Y)	800	5.0	708	290	10.00	—	+300	51	14.8
	305/35 ZR20	104(Y)	900	5.0	722	313	11.00	—	+300	51	15.8
	285/30 ZR20	95(Y)	690	5.0	680	290	10.00	—	+300	51	14.2
	315/30 ZR20	101(Y)	825	5.0	698	320	11.00	—	+300	51	15.9
	325/30 ZR20	102(Y)	850	5.0	704	331	11.50	—	+300	51	16.0

• Índice de velocidad: V = 240, W = 270, Y = 300 km/h; (Y) = más de 300 km/h. XL = carga extra (Extra Load). Profundidad de piso: 5.0 mm (6.3/32").
• Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
• Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Configuración recomendada

Temperatura
160 °F a 220 °F (71 °C a 104 °C)

Presión en caliente
32 a 38 psi

Inclinación (camber)
-1° a -3°

Caster
Lo más positivo posible