

TOYO PROXES ST III

Ficha técnica · Neumático deportivo para SUV, CUV y camionetas, toda temporada



Descripción

El Toyo Proxes ST III es el equilibrio perfecto entre una apariencia dinámica y un desempeño deportivo para camionetas, SUV y CUV.

Con una banda de rodamiento más ancha y un compuesto a base de sílice, se detiene hasta 2 metros antes en mojado, y ofrece un manejo superior, excelente desempeño en todas las estaciones, desgaste uniforme y una marcha suave, cómoda y silenciosa.

Calificaciones de desempeño

3.0 / 5

Vida útil de la banda

5.0 / 5

Conducción en mojado

5.0 / 5

Conducción en seco

4.5 / 5

Ruido del neumático

3.5 / 5

Comodidad de conducción

3.0 / 5

Eficiencia de combustible

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Proxes ST III
Tipo	SUV deportivo · Autopista
Vehículos	Camionetas, SUV y CUV
Temporada	Toda temporada (all-season)
Compuesto	A base de sílice
UTQG	Desgaste 500 · Tracción A · Temperatura A
Aros disponibles	15" a 24" (68 medidas)

Características y beneficios

- **Dibujo direccional para toda temporada:** equilibrio entre tracción en mojado, manejo en seco y apariencia deportiva.
- **Ranuras con forma de rayo:** mejor evacuación del agua para un mayor desempeño en mojado.
- **Cono en forma de cabeza de flecha:** bloques más rígidos para mayor estabilidad en línea recta.
- **Bloques de hombro direccionales:** mejor frenado y una marcha más cómoda.
- **Surcos multionda:** menos desgaste irregular, marcha suave y silenciosa, y mejor tracción en nieve ligera.

TOYO PROXES ST III

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 15", 16", 17", 18", 19"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
15"	P275/60 R15	107H	975	8.9	711	279	8.00	—	210	44	14.6
	P295/50 R15	105H	935	9.4	677	309	9.50	—	210	51	15.0
16"	265/70 R16 *	112V	1.120	—	777	276	—	—	240	—	—
	215/65 R16	102V	850	8.0	686	221	6.50	XL	240	50	11.9
	235/60 R16	104V	900	8.0	688	240	7.00	XL	240	50	12.6
17"	225/65 R17	106V	950	8.0	724	228	6.50	XL	240	50	13.2
	235/65 R17	108V	1.000	8.0	738	240	7.00	XL	240	50	15.0
	265/65 R17	112V	1.120	8.0	776	272	8.00	—	240	51	17.0
	215/60 R17	100V	800	8.0	690	221	6.50	XL	240	50	11.8
	225/60 R17	103V	875	8.0	702	228	6.50	XL	240	50	13.0
	255/60 R17	110V	1.060	8.0	738	260	7.50	XL	240	50	16.7
	275/60 R17	110V	1.060	8.0	762	279	8.00	—	240	51	16.5
	285/60 R17 *	114V	1.180	—	772	288	—	—	240	—	—
	225/55 R17 *	97V	730	—	679	232	—	—	240	—	—
	275/55 R17	109V	1.030	8.0	734	284	8.50	—	240	51	16.1
18"	235/65 R18	110V	1.060	8.0	763	240	7.00	XL	240	50	15.1
	235/60 R18	107V	975	8.0	739	240	7.00	XL	240	50	14.5
	245/60 R18	105V	925	8.0	751	248	7.00	—	240	51	14.8
	255/60 R18	112V	1.120	8.0	763	260	7.50	XL	240	50	16.4
	265/60 R18	114V	1.180	8.0	775	272	8.00	XL	240	50	16.1
	285/60 R18	120V	1.400	8.1	799	292	8.50	XL	240	50	18.6
	225/55 R18	102V	850	8.0	705	233	7.00	XL	240	50	12.9
	255/55 R18	109V	1.030	8.0	737	265	8.00	XL	240	50	14.9
	255/50 R18 *	106V	950	—	713	259	—	XL	240	—	—
	255/45 R18 *	99V	775	—	686	249	—	—	240	—	—
	295/45 R18	112V	1.120	8.0	723	296	10.00	XL	240	50	15.9
19"	225/55 R19	99V	866	8.0	731	233	7.00	—	240	51	13.6
	235/55 R19	105V	925	8.0	741	245	7.50	XL	240	50	14.4
	245/55 R19	103V	875	8.0	753	253	7.50	—	240	51	15.9
	255/55 R19	111V	1.090	8.0	763	265	8.00	XL	240	50	16.7
	255/50 R19	107V	975	8.0	739	265	8.00	XL	240	50	15.6
	275/45 R19 *	108V	1.000	—	729	271	—	XL	240	—	—

TOYO PROXES ST III

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 20", 21", 22", 24"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
20"	235/55 R20	105V	925	8.0	766	245	7.50	XL	240	50	15.4
	275/55 R20	117V	1.285	8.0	810	284	8.50	XL	240	50	18.6
	245/50 R20	102V	850	8.0	754	253	7.50	—	240	51	14.6
	255/50 R20	109V	1.030	8.0	764	265	8.00	XL	240	50	15.6
	265/50 R20	111V	1.090	8.0	774	277	8.50	XL	240	50	16.7
	275/50 R20	113W	1.150	8.0	784	284	8.50	XL	270	50	18.0
	285/50 R20	116V	1.250	8.0	794	297	9.00	XL	240	50	18.6
	305/50 R20	120V	1.400	8.2	814	316	9.50	XL	240	50	20.3
	255/45 R20	105V	925	8.0	738	255	8.50	XL	240	50	14.7
	265/45 R20	108V	1.000	8.0	746	266	9.00	XL	240	50	15.1
	275/45 R20	110V	1.060	8.0	756	273	9.00	XL	240	50	15.7
	285/45 R20	112W	1.120	8.0	764	285	9.50	XL	270	50	16.9
	295/45 R20	114V	1.180	8.0	774	296	10.00	XL	240	50	17.2
	275/40 R20	106W	950	8.0	728	278	9.50	XL	270	50	15.1
	295/40 R20	110V	1.060	8.0	744	301	10.50	XL	240	50	16.5
	315/35 R20	110W	1.060	8.0	728	320	11.00	XL	270	50	15.7
21"	275/50 R21	113V	1.150	8.0	809	284	8.50	XL	240	50	18.6
	295/35 R21	107W	975	8.0	739	301	10.50	XL	270	50	16.4
22"	275/50 R22	115V	1.215	8.0	835	284	8.50	XL	240	50	18.6
	265/45 R22	109V	1.030	8.0	797	266	9.00	XL	240	50	15.7
	285/45 R22	114V	1.180	8.0	815	285	9.50	XL	240	50	18.5
	305/45 R22	118V	1.320	8.0	833	303	10.00	XL	240	50	20.7
	265/40 R22	106W	950	8.0	771	271	9.50	XL	270	50	16.7
	275/40 R22	108W	1.000	8.0	779	278	9.50	XL	270	50	16.7
	285/40 R22	110V	1.060	8.0	787	290	10.00	XL	240	50	19.1
	305/40 R22	114V	1.180	8.0	803	313	11.00	XL	240	50	19.8
	265/35 R22	102W	850	8.0	745	271	9.50	XL	270	50	15.4
	285/35 R22	106W	950	8.0	759	290	10.00	XL	270	50	17.0
	295/35 R22	108W	1.060	8.0	765	301	10.50	XL	270	50	18.2
	315/35 R22	111V	1.090	8.0	779	320	11.00	XL	240	50	19.9
	295/30 R22	103W	875	8.0	737	301	10.50	XL	270	50	15.9
	335/25 R22	105W	925	8.1	727	343	12.00	XL	270	50	17.4
24"	285/40 R24	112V	1.120	8.0	838	290	10.00	XL	240	50	19.9
	285/35 R24	108W	1.000	8.0	810	290	10.00	XL	270	50	18.5
	305/35 R24	112W	1.120	8.0	824	313	11.00	XL	270	50	20.2
	295/30 R24	104W	900	8.0	788	301	10.50	XL	270	50	17.4

- Índice de velocidad: H = 210, V = 240, W = 270 km/h. XL = carga extra. (*) Medida publicada en la web de Toyo, sin datos completos en la ficha oficial.
- Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.