TOYO PROXES TM1

Ficha técnica · Neumático deportivo de verano para automóviles, máximo desempeño



Descripción

El Toyo Proxes TM1 enfatiza su excelente capacidad de control, con una respuesta de dirección mejorada y gran estabilidad al tomar curvas, tanto en superficies secas como húmedas.

Con su atractivo diseño de banda de rodamiento con ranuras en forma de V, el logotipo TOYO TIRES grabado en la costilla central y un diseño lateral que le da estilo, el Proxes TM1 sin duda atrae y satisface a muchas generaciones de clientes.

Calificaciones de desempeño

3.0 / 5	4.0 / 5	4.0 / 5	3.0 / 5	3.0 / 5
Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Ruido del neumático	Comodidad de conducción

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Proxes TM1
Tipo	Pasajero · Deportivo de máximo desempeño
Vehículos	Automóviles y autos deportivos
Temporada	Verano
Construcción	Costado BL · XL en 25 de 26 medidas
UTQG	Desgaste 340 · Tracción AA · Temperatura A
Aros disponibles	15" a 20" (26 medidas)

Características y beneficios

- **Borde de bloque acuñado (desempeño en seco):** gran agarre y estabilidad en curvas.
- **Bloque grande (desempeño en seco):** gran agarre y estabilidad en curvas.
- **Ranura suplementaria optimizada:** reduce el ruido y el desgaste irregular.
- **Logotipo de Toyo Tires:** proporciona una imagen deportiva.
- **Ranura recta ancha y en forma de V (desempeño en mojado):** mejor drenaje del agua.

TOYO PROXES TM1

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 15", 16", 17", 18", 20"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
15"	195/55 R15	89V	580	7.6	595	201	6.00	XL	240	50	9.1
	205/55 R15	88V	560	7.7	607	214	6.50	—	240	51	9.9
	195/50 R15	86V	530	7.6	577	201	6.00	XL	240	50	8.2
	205/50 R15	89V	580	7.7	587	214	6.50	XL	240	50	9.3
16"	195/55 R16	91V	615	7.6	620	201	6.00	XL	240	50	9.6
	205/55 R16	94V	670	7.7	632	214	6.50	XL	240	50	10.5
	215/55 R16	97V	730	7.8	642	226	7.00	XL	240	50	10.9
	225/55 R16	99V	775	7.9	654	233	7.00	XL	240	50	11.4
	225/50 R16	96V	710	7.9	632	233	7.00	XL	240	50	11.2
	205/45 ZR16	87W	545	7.4	590	206	7.00	XL	270	50	9.2
17"	215/55 R17	98V	750	7.8	668	226	7.00	XL	240	50	11.8
	225/55 R17	101V	825	7.9	680	233	7.00	XL	240	50	12.7
	205/50 R17	93V	650	7.7	638	214	6.50	XL	240	50	11.1
	215/50 ZR17	95W	690	7.5	648	226	7.00	XL	270	50	11.8
	225/50 ZR17	98W	750	7.6	658	233	7.00	XL	270	50	12.0
	205/45 R17	88W	560	7.4	616	206	7.00	XL	270	50	10.1
	215/45 ZR17	91W	615	7.5	626	213	7.00	XL	270	50	10.9
	225/45 ZR17	94W	670	7.6	634	225	7.50	XL	270	50	11.5
	235/45 ZR17	97W	730	7.7	644	236	8.00	XL	270	50	12.2
	205/40 R17	84W	500	7.4	596	212	7.50	XL	270	50	9.5
18"	235/50 R18	101W	825	7.7	693	245	7.50	XL	270	50	13.5
	225/45 R18	95W	690	7.6	659	225	7.50	XL	270	50	11.3
	235/45 R18	98W	750	7.7	669	236	8.00	XL	270	50	12.0
	245/45 R18	100W	800	7.8	677	243	8.00	XL	270	50	12.6
	225/40 ZR18	92W	630	7.6	637	230	8.00	XL	270	50	10.9
20"	225/35 R20	90W	600	7.6	666	230	8.00	XL	270	50	11.0

- Índice de velocidad: V = 240, W = 270 km/h. XL = carga extra. Z (ZR) = construcción radial apta para alta velocidad.
- Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.