TOYO PROXES TR1

Ficha técnica · Neumático de ultra alto desempeño (UHP) para sedanes deportivos



Descripción

El Toyo Proxes TR1 es un neumático de ultra alto desempeño (UHP) que busca ofrecer una verdadera experiencia de conducción divertida a los entusiastas del automovilismo y a quienes, por generaciones, han sido propietarios de un sedán deportivo.

El atractivo diseño de su banda de rodamiento cautiva a una gran variedad de clientes, ya sea en un día de pista o en el placer de conducir un fin de semana.

Calificaciones de desempeño

Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Ruido del neumático	Comodidad de conducción	Eficiencia de combustible
3.0 / 5	3.5 / 5	3.5 / 5	4.0 / 5	3.0 / 5	3.5 / 5

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Proxes TR1
Tipo	Pasajero · Ultra alto desempeño (UHP)
Vehículos	Sedanes y autos deportivos
Temporada	Toda temporada (all-season)
Construcción	Costado BL · XL en 14 de 26 medidas
UTQG	Desgaste 340 · Tracción A · Temperatura A
Aros disponibles	15" a 18" (26 medidas)

Características y beneficios

- **Ranura cónica y en zigzag:** asegura el drenaje del agua y aporta bordes de tracción.
- **Ranura abierta doble:** garantiza el drenaje del agua.
- **Ranura inclinada:** garantiza el drenaje del agua.
- **Ranura ancha:** garantiza el drenaje del agua.
- **Costilla de alta rigidez y hendidura cónica:** asegura el agarre y la estabilidad en las curvas.
- **Apariencia de desgaste especial:** indica visualmente el progreso del desgaste.

TOYO PROXES TR1

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 15", 16", 17", 18"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
15"	**185/55 R15**	82V	475	8.4	585	194	6.00	—	240	51	7.6
	195/55 R15	85V	515	8.5	595	201	6.00	—	240	51	8.4
	195/50 R15	82V	475	8.4	577	201	6.00	—	240	51	7.7
	205/50 R15	89V	580	8.5	587	214	6.50	XL	240	50	8.6
16"	**185/55 R16**	83V	487	8.4	610	194	6.00	—	240	51	8.1
	195/55 R16	91V	615	8.5	620	201	6.00	XL	240	50	9.1
	205/55 R16	91W	615	8.3	632	214	6.50	—	270	51	9.2
	215/55 R16	93W	650	8.4	642	226	7.00	—	270	51	9.8
	195/50 R16	84V	500	8.4	602	201	6.00	—	240	51	7.9
	205/50 R16	87W	545	8.2	612	214	6.50	—	270	51	9.3
	195/45 R16	84W	500	8.0	582	195	6.50	XL	270	50	7.6
	205/45 R16	87W	545	8.1	590	206	7.00	XL	270	50	8.6
17"	**205/55 R17**	95V	690	8.6	658	214	6.50	XL	240	50	10.1
	215/55 R17	94V	670	8.7	668	226	7.00	—	240	51	10.2
	225/55 R17	97W	730	8.5	680	233	7.00	—	270	51	10.8
	205/50 R17	93W	650	8.2	638	214	6.50	XL	270	50	9.5
	215/50 R17	91W	615	8.4	648	226	7.00	—	270	51	10.2
	225/50 R17	94W	670	8.4	658	233	7.00	—	270	51	10.9
	215/45 R17	91W	615	8.2	626	213	7.00	XL	270	50	9.4
	225/45 R17	94Y	670	7.7	634	225	7.50	XL	300	50	10.1
	235/45 R17	97W	730	8.4	644	236	8.00	XL	270	50	10.9
18"	**215/45 R18**	93W	650	8.2	651	213	7.00	XL	270	50	9.9
	225/45 R18	95W	690	8.3	659	225	7.50	XL	270	50	10.4
	235/45 R18	98W	750	8.4	669	236	8.00	XL	270	50	11.2
	245/45 R18	100W	800	8.5	677	243	8.00	XL	270	50	11.3
	225/40 R18	92Y	630	7.9	637	230	8.00	XL	300	50	9.6

- Índice de velocidad: V = 240, W = 270, Y = 300 km/h. XL = carga extra.
- Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.