TOYO VIMODE DOS

Ficha técnica · Neumático de alto rendimiento para sedanes y pasajeros, toda temporada



Descripción

El Toyo Vimode Dos fue desarrollado para reemplazar al siempre popular Proxes Vimode, con un nuevo diseño de banda de rodamiento moderno, único y atractivo.

Su compuesto de sílice de última generación mejora el frenado en condiciones húmedas y reduce la resistencia a la rodadura, manteniendo un buen desempeño de desgaste.

Calificaciones de desempeño

3.0 / 5	4.0 / 5	3.5 / 5	3.0 / 5	3.5 / 5
Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Ruido del neumático	Comodidad de conducción

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Vimode Dos (reemplaza al Proxes Vimode)
Tipo	Pasajero · Alto rendimiento
Vehículos	Sedanes y autos de pasajeros
Temporada	Toda temporada (all-season)
Compuesto	A base de sílice
UTQG	Desgaste 340 · Tracción A · Temperatura A
Aros disponibles	13" a 16" (20 medidas)

Características y beneficios

- **Ranura en forma de V (alto desempeño en mojado):** mejora el drenaje del agua.
- **"Falcon Wing Block" (desempeño en seco):** gran agarre y alta firmeza de bloque.
- **Borde de bloque acuñado (frenado en mojado y seco):** alta firmeza de bloque.
- **Bloque direccional (resistencia al desgaste irregular y buen frenado):** firmeza de bloque optimizada.
- **Flanco de escalón:** mejor drenaje del agua.

TOYO VIMODE DOS

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 13", 14", 15", 16"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
13"	**205/60 R13**	86H	530	7.7	576	209	6.00	—	210	51	7.7
14"	**185/65 R14**	86H	530	7.6	596	189	5.50	—	210	51	7.1
	185/60 R14	82H	475	7.5	578	189	5.50	—	210	51	7.2
	195/60 R14	86H	530	7.6	590	201	6.00	—	210	51	7.9
	205/60 R14	88H	560	7.7	602	209	6.00	—	210	51	8.1
	215/60 R14	91H	615	7.8	614	221	6.50	—	210	51	8.7
15"	**175/65 R15**	84H	500	7.5	609	177	5.00	—	210	51	7.2
	185/65 R15	88H	560	7.6	621	189	5.50	—	210	51	7.7
	195/65 R15	91H	615	7.7	635	201	6.00	—	210	51	8.2
	205/65 R15	94H	670	7.8	647	209	6.00	—	210	51	8.6
	185/60 R15	84H	500	7.5	603	189	5.50	—	210	51	7.3
	195/60 R15	88H	560	7.6	615	201	6.00	—	210	51	7.9
	205/60 R15	91H	615	7.7	627	209	6.00	—	210	51	8.4
	215/60 R15	94H	670	7.8	639	221	6.50	—	210	51	9.2
	235/60 R15	98H	750	8.0	663	240	7.00	—	210	51	10.7
	255/60 R15	102H	850	8.2	687	260	7.50	—	210	51	11.4
16"	**P205/65 R16 ***	94T	—	—	668	201	—	—	190	—	—
	185/60 R16	86H	530	7.5	628	189	5.50	—	210	51	7.8
	205/60 R16	92V	630	7.7	652	209	6.00	—	240	51	9.2
	225/60 R16	98H	750	7.9	676	228	6.50	—	210	51	10.0

- Índice de velocidad: T = 190, H = 210, V = 240 km/h. Todas las medidas son de carga estándar (sin XL).
- (*) Medida publicada en la web de Toyo, sin datos completos en la ficha oficial.
- Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.